

alhua TECHNOLOGY RESMİ TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ



KANAL & PROJE FİYAT LİSTESİ
2024-Q2

simcom

Telekomünikasyon Elektrik
Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.

DAHUA FİYAT LİSTESİ
2MP IP BULLET KAMERALAR

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	GRUBU	FİYAT
	IPC-HFW1230S-S-0280B-S4 IPC-HFW1230S-S-0360B-S4	2 MP H.265+ IR Bullet Kamera(30m IR) -2MP, 1/2.7" CMOS 2.8mm veya 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lux RenkliBLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)Anormallik Tespiti: Hareket Tespiti, sabotaj, sd kard yok, sd kart dolu,voltaj tespiti, illegal erişim. IP67, PoE, 25fps @2MP (1920x1080), Metal Kasa	D	118,00\$
	IPC-HFW1249S-S-IL-0360B Full-color Smart Dual Light	2 MP Akıllı Çift Işıklı Bullet Kamera (30m IR+30m Beyaz Işık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı), IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	125,00\$
	IPC-HFW2231S-S-0280B-S2 IPC-HFW2231S-S-0360B-S2	2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği (256GB) Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan ihlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP (1920x1080), Metal Kasa	D	134,00\$
	IPC-HFW2241S-S-0360B	2MP IR Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera · 2 MP 1/2,8" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlük görüntü. 2 MP (1920 × 1080)@25/30 fps. H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit oranı. Dahili IR LED ve maks. aydınlatma mesafesi 30 m'dir. ROI, SMART H.264 +/H.265+, esnek kodlama, çeşitli uygulamalara uygulanabilir bant genişliği ve depolama ortamları. Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, uygulanabilir Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tripwire (bu iki işlev, izinsiz girişi (araç ve insan sınıflandırması ve doğru tespiti) Maks. 256 G Micro SD kartı destekler. 256 G Micro SD kart; dahili mikrofon, 12 VDC/PoE güç kaynağı IP67 koruma SMD Plus	D	141,00\$
	IPC-HFW2249S-S-IL-0360B Full-color	2 MP Akıllı Çift Işıklı Bullet Kamera (30m IR+30m Beyaz Işık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan ihlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	150,00\$
	IPC-HFW2241T-AS-0360B	2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(80m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan ihlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	170,00\$
	IPC-HFW2231T-AS-0360B	2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (80m IR) 1 / 2.8 " CMOS Sensör, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği (256GB), Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion(Alan ihlali) Analiz IP67, IK10, PoE, 25fps@2MP (1920x1080), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1,Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	167,00\$
	IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5 Motorize Varifokal	2 MP H.265+ IR Bullet Kamera(50m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm-12mm Motorize Lens, 0.008 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB)IP67, PoE, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	183,00\$
	IPC-HFW3241E-AS-0360B	2 MP H.265+ IR Bullet Starlight SESLİ Kamera(50m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 Lüks RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)Sanal Sınır, Alan ihlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP (1920x1080), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Dahili Mikrofon ve Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	205,00\$

	IPC-HFW2231T-ZS-27135-S2	2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi(256GB)Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) AnalizİP67, IK10(opsiyonel), PoE, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	243,00\$
	IPC-HFW5241T-ASE-0360B 	2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(80m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 Lx Renkli, ePoE destekli (800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteęi(256GB)Yapay Zeka: Yz Yakalamaevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Ara olarak sınıflandırmaKişi Sayma: izgisel Kişi Sayma, Blgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan AlgılamaKayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HFW2241T-ZAS 	2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Ara algılama, IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	260,00\$
	IPC-HFW2231T-ZAS-27135-S2	2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi(256GB)Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) AnalizİP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	299,00\$
	IPC-HFW3241T-ZAS-27135	2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Ara Ayrımı)IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	346,00\$
	IPC-HFW5241E-ZE-27135 	2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(50m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli)BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteęi(256GB)Yapay Zeka: Yz Yakalama, 6 Farklı Yz zellięi ıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yz İfadesi, Gzlk, Aęızda Maske, Sakal&Bıyık)evre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Ara olarak sınıflandırmaKişi Sayma: izgisel Kişi Sayma, Blgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan AlgılamaKayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal+Plastik Kasa	D	424,00\$
2MP IP DOME KAMERALAR				
	IPC-HDBW1230E-S-0280B-S4	2 MP H.265+ IR Dome Kamera(30m IR) · 2MP, 1/2.7" CMOS , 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lx RenkliBLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)IP67, IK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa	D	124,00\$
	IPC-HDW1230T-AS-0280B-S4	2 MP H.265+ IR Dome Kamera(30m IR) ·2MP, 1/2.7" CMOS , 2.8 mm Sabit Lens,0.005 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal + Plastik Kasa	D	118,00\$
	IPC-HDW1249T-S-IL 	2 MP Akıllı ift Işıklı Dome Kamera (30m IR+30m Beyaz Işık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 Lx Renkli,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Ara Ayrımı) IP67, PoE, 4 MP (2688 x 1520)@20 fps, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	125,00\$

	IPC-HDW2231T-AS-0280B-S2	2 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(30m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) AnalizIP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal+Plastik Kasa	D	134,00\$
	IPC-HDBW2231E-S-0280B-S2	2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) AnalizIP67, IK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa	D	137,00\$
	IPC-HDW2241TM-S-0280B	2 MP H.265+ IR Turret Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	141,00\$
	IPC-HDW2249T-S-IL-0280B Full-Color	2 MP Akıllı Çift Işıklı Dome Kamera (30m IR+30m Beyaz Işık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 Lx Renkli,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	150,00\$
	IPC-HDW2231TM-AS-0280B-S2	2 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(30m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) AnalizIP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	142,00\$
	IPC-HDW2239T-AS-LED-0280B-S2 Full-Color	2 MP Full Color H.265+ IR Dome Kamera(30m Tamamlayıcı Işık) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.0017 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) AnalizIP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080),Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	153,00\$
	IPC-HDW4231EM-AS-0280B IPC-HDW4231EM-AS-0360B	2 MP H.265+ IR Dome Starlight Sesli Kamera (40m IR) 1 / 2.8 " CMOS Sensör, 2.8mm veya 3.6mm Sabit Lens 0.004 Lx Renkli, BLC/HLC, WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR) Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Analiz Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, IP67, PoE, 25fps@1080p SD Kart Desteęi(256GB), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	176,00\$
	IPC-HDBW1230R-ZS Motorize Varifokal	4 MP H.265+ IR Bullet Kamera(50m IR) 1/2.7" CMOS , 2.8 mm–12 mm lensli, 0.03 Lx Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) IP67, PoE, 25fps@4MP(2560 × 1440), Metal Kasa	D	184,00\$
	IPC-HDW3241TM-AS-0280B	2 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(50m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP (1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	195,00\$
	IPC-HDBW3241F-AS Wiz Sense	2 MP H.265+ IR Starlight geniş açđ dome Kamera(30m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.009 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz, IP67, IK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1	D	211,00\$
	IPC-HDBW3441F-AS Wiz Sense	4MP H.265+ IR Fisheye Starlight geniş açđ dome Kamera(30m IR) 1 / 2.9 " CMOS, 2.1mm Sabit Lens, 0.006 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, IK10, PoE, 4 MP (2688 × 1520)@20 fps veya 2560 × 1440@25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1	D	237,00\$

 	IPC-HDBW3541F-AS Wiz Sense	5 MP H.265+ IR Fisheye Starlight geniş açılı dome Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.007 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, IK10,PoE, 5 MP (2592 × 1944) @20 fps veya 4 MP (2688 × 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1	D	274,00\$
	IPC-HDBW4239R-ASE-NI-0360B	2 MP H.265+ Dome Full Color Kamera (IR bulunmamaktadır.) 1 / 2.8 " CMOS Sensör, 3.6mm Sabit Lens, F1.0 Açıklıklı Lens 0.001 Lüks Renkli, ePoE destekli (800mt), BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, Elektronik ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, SD Kart Desteği, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	240,00\$
	IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2	2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 2.8" CMOS, 2.7mm-13.5 Motorize Lens, 0.002 Lüks RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB)Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali)IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	243,00\$
	IPC-HDBW2241R-ZAS Wiz Sense	2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	260,00\$
	IPC-HDBW2231R-ZAS-27135-S2	2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 Lüks RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB)Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali)IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	281,00\$
	IPC-HDBW3241R-ZAS-27135	2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 Lüks RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı)IP67, IK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	340,00\$
	IPC-HDBW5241E-ZE-27135 ePoE Wiz Mind ACUPICK	2 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 Lüks Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli)BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(256GB)Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske, Sakal&Bıyık)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırmaKişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan AlgılamaKayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezirme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	Fiyat Sorunuz
	DH-IPC-HDBW8231E-ZE ePoE	2MP H.265+ WDR IR Dome Network Kamera 1 / 2,8 CMOS Sensör, 2.7mm ~ 12mm, H.265 ve H.264 üçlü akış kodlama 50/60 fps @ 1080P(1920 × 1080), WDR (140dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, · Çoklu ağ	D	672,00\$
4MP IP BULLET KAMERALAR				
 	IPC-HFW1431S-S-0360B-S2	4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 3 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 Lüks RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)IP67, PoE, 20fps@4MP(2688 × 1520), Metal Kasa	D	124,00\$

	IPC-HFW2431S-S-0360B-S2	4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 3 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan ihlali) AnalizIP67, PoE, 20fps@4MP(2688 x 1520), Metal Kasa	D	168,00\$
	IPC-HFW2441S-S Wiz Sense	4MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.9 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.006 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan ihlali) Analiz IP67, PoE, 4 MP (2688 x 1520)@20 fps veya 2560 x 1440@25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	170,00\$
	IPC-HFW2449S-S-IL-0360B Full-color	4 MP Akıllı Çift Işıklı Bullet Kamera (30m IR+30m Beyaz Işık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 Lx Renkli,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Sanal Sınır, Alan ihlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayırımı) IP67, PoE, 4 MP (2688 x 1520)@20 fps, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	177,00\$
	IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4 Motorize Varifokal	4 MP H.265+ IR Bullet Kamera(50m IR) 1 / 3 " CMOS, 2.8mm-12mm Motorize Lens, 0.03 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi(256GB)IP67, PoE, 20fps@4MP(2688x1520), Metal Kasa	D	206,00\$
	IPC-HFW2431T-AS-0360B-S2	4MP Lite IR Sabit Odaklı Bullet Network Kamera 4MP, 1/3 "CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı Çıkışlar maks. 4MP (2688 x 1520) @ 20 fps ve 2560 x 1440 (2560 x 1440) @ 25/30 fps'yi destekler. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 80 m Rol, SMART H.264 + / H.265 +, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Rotasyon modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.12V DC / POE güç destek kaynağı IP67, IK10 (Opsiyonel)	D	209,00\$
	IPC-HFW2441T-AS Wiz Sense	4MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(80m IR) 1 / 2.9 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.006 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan ihlali) Analiz IP67, PoE, 4 MP (2688 x 1520)@20 fps veya 2560 x 1440@25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	240,00\$
	DH-IPC-HFW2441T-ZAS-27135	4MP IR Vari-focal Bullet WizSense Network Kamera · 4 MP 1/2,9" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlükgörüntü. 4 MP (2688 x 1520)@20 fps ve 2560 x 1440 destekler (2560 x 1440)@25/30 fps.- H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit oranı. Dahili IR LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 60 m'dir.- ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli uygulamalara uygulanabilir bant genişliği ve depolama ortamları.- Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, uygulanabilir Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tripwire (bu iki işlev, izinsiz giriş sınıflandırma ve araç ve insanın doğru tespiti). Anormallik tespiti: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim ve voltaj algılama.Alarm: 1 giriş, 1 çıkış (Yalnızca - ZAS destekler); ses: 1 giriş, 1 çıkış (Yalnızca - ZAS destekler); maks. 256 G Micro SD kart; Dahili Mikrofon - 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulum için kolay.- IP67, IK10 (isteğe bağlı) koruma.	D	306,00\$
	IPC-HFW3441T-ZAS-27135	4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 3 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.005 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)Sanal Sınır, Alan ihlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayırımı)IP67, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	359,00\$
	IPC-HFW3441T-AS-P-0210B Wiz Sense 180°	4MP H.265+ IR 180° Süper Geniş Açılı Bullet Kamera(20m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.1mm Sabit Lens, 0.01 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan ihlali) Analiz IP67, PoE, 5 MP (2886 x 1620)@20 fps veya 2688 x 1520@25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	380,00\$
	IPC-HFW3449T1-AS-PV-0360B-S4 NEW	4 MP Full Color H.265+ Bullet Kamera (30m Tamamlayıcı ışık+30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6 mm Sabit Lens, 0.003Lx Renkli, Kırmızı ve Mavi Işık Desteęi BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Sanal Sınır, Alan ihlali, SMD 4.0 Akıllı Hareket Algılama, Çevre Koruma Analizi (İnsan&Araç Ayırımı) Akıllı Arama (Seçilen İnsan/Araç göre arama) Al Nvr ile birlikte IP67, PoE, 30fps@4MP(2688x1520), Dahili Mikrofon and hoparlör, Metal+Plastik Kasa	D	390,00\$

	IPC-HFW5442T-ASE-0280B 	4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(50m IR)1 / 1.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli)BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteęi(256GB)Yapay Zeka: Yz Yakalamaevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Ara olarak sınıflandırmaKiři Sayma: izgisel Kiři Sayma, Bgesel Kiři Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan AlgılamaKayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması AlgılamaIP67, IK10, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriř/ıkıř: 1/1, Ses Giriř/ıkıř: 1/1, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HFW7442H-Z-2712F DC12AC24V	4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.001 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli)BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, EIS, DEFOG, 5 Akıř(3' HD),SD-Kart Desteęi(256GB)Yapay Zeka: Yz Yakalama, 6 Farklı Yz zellięi ıkarımı(Yař, Cinsiyet, Yz İfadesi(8 Farklı), Gzlk, Aęızda Maske, Sakal&Bıyık), Yz Aı Filtrelemeevre Koruması: (Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali) ve Hızlı Hareket Algılama-İnsan ve Ara olarak sınıflandırma), Park Algılama, Kalabalık Oluřumu, Loitering AlgılamaVideo Metadata: İnsan Vcudu ve Yz, Motorlu ve Motorsuz Aralar'dan grnt yakalama ve zellik ıkarımıANPR: Ara Plakası, Ara Tipi, Ara Rengi, Ara Markası, Gneřlik, Sıęara İimi, Emniyet Kemerı, Telefon İle Konuřma, Ara-ii Aksesuarları, Yıllık Ara Muayenesi İřareti Algılama Kiři Sayma: izgisel Kiři Sayma, Bgesel Kiři SaymaKayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Akıllı NVR ile Akıllı Arama(zelliklere Gre)IP67, IK10, PoE, 50fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriř/ıkıř: 3/2, Ses Giriř/ıkıř: 1/1, Metal+Plastik Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HFW5442E-ZE-2712 	4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(50m IR)1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.003 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli)BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteęi(256GB)Yapay Zeka: Yz Yakalama, 6 Farklı Yz zellięi ıkarımı(Yař, Cinsiyet, Yz İfadesi, Gzlk, Aęızda Maske, Sakal&Bıyık)evre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Ara olarak sınıflandırmaKiři Sayma: izgisel Kiři Sayma, Bgesel Kiři Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan AlgılamaKayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması AlgılamaIP67, IK10, PoE, 25fps@4MP, Alarm Giriř/ıkıř: 2/1, Ses Giriř/ıkıř: 1/1, Metal+Plastik Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HFW5442E-ZHE-2712	4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(50m IR)1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.003 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli)BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteęi(256GB)Yapay Zeka: Yz Yakalama, 6 Farklı Yz zellięi ıkarımı(Yař, Cinsiyet, Yz İfadesi, Gzlk, Aęızda Maske, Sakal&Bıyık)evre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Ara olarak sınıflandırmaKiři Sayma: izgisel Kiři Sayma, Bgesel Kiři Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan AlgılamaKayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması AlgılamaIP67, IK10, Isıtıcı, PoE, 25fps@4MP, Alarm Giriř/ıkıř: 2/1, Ses Giriř/ıkıř: 1/1, Metal+Plastik Kasa	P	Fiyat Sorunuz
4MP IP DOME KAMERALAR				
	IPC-HDBW1431E-S-S2	4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 3 " CMOS,2.8mm, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)IP67, PoE, 20fps@4MP(2688 x 1520), Metal Kasa	D	124,00ř
	IPC-HDW1431T-AS-S2	4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR)1 / 3 " CMOS,2.8mm, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)IP67, PoE, 20fps@4MP(2688 x 1520), Metal Kasa	D	124,00ř
	IPC-HDW2431T-AS-0280B	4 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.008 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	168,00ř

	IPC-HDW2441TM-S-0280B Wiz Sense	4MP H.265+ IR Turret Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.9 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.006 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 4 MP (2688 × 1520)@20 fps veya 2560 × 1440@25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	170,00\$
	IPC-HDBW2441E-S-0280B-S2	4MP IR Sabit Odaklı Dome WizSense Aę Kamerası > 4 MP 1/2,9" CMOS görünt sensr, dşk parlaklık ve yüksek çöznrlkl görünt. > Çıkışlar maks. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps ve 2560 × 1440@25/30 fps'yi destekler. > H.265 codec'i, yüksek sıkıştırma oranı, ultra dşk bit hızı. > Dahili IR LED ve maks. aydınlatma mesafesi 30 m'dir. > ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişlięi ve depolama ortamlarına uygulanabilir. > Dndrme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.> Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tetikleme kablosu (iki işlev, aracın ve insanın sınıflandırılmasını ve doęru tespitini destekler). > Maks. 256 G Mikro SD kart; MIC'de yerleşik.> 12 VDC/PoE güç kaynaęı, kurulumu kolaydır. > IP67, IK10 koruması.> SMD Artı.	D	170,00\$
	IPC-HDW2449T-S-IL-0280B Full-Color	4 MP Akıllı Çift Işıklı Dome Kamera (30m IR+30m Beyaz Işık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 Lx Renkli,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 2560 × 1440 @25/30 fps, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	177,00\$
	IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4 Motorize Varifokal	4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 3 " CMOS, 2.8mm-12mm motorize Lens Seçeneęi, 0.03 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)IP67,IK10, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Metal Kasa	D	215,00\$
	IPC-HDBW2431R-ZAS-27135-S2	4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 3 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi(256GB)Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali)IP67, IK10, PoE, 20fps@4MP(2688 × 1520), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	305,00\$
	IPC-HDBW2441R-ZAS Wiz Sense	4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.9 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.006 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 4 MP (2688 × 1520)@20 fps veya 2560 × 1440 (2560 × 1440)@25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	306,00\$
	DH-IPC-HDBW3441R-AS-P Wiz Sense 180°	4MP H.265+ IR 180° Süper Geniş Açı Dome Kamera(20m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.1mm Sabit Lens, 0.01 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 5 MP (2886 × 1620)@20 fps veya 2688 × 1520@25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	380,00\$
	IPC-HDBW5442R-ASE-0280B ACUPICK Wiz Mind ePoE	4 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera(50m IR) 1 / 1.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli)BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteęi(256GB)Yapay Zeka: Yüz YakalamaÇevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırmaKişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan AlgılamaKayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması AlgılamaIP67, IK10, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HDBW5442E-ZE-2712	4 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.003 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli)BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteęi(256GB)Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özellięi Çıkarması(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlk, Aęızda Maske, Sakal&Bıyık)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırmaKişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan AlgılamaKayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması AlgılamaIP67, IK10, PoE, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz

5MP IP BULLET KAMERALAR

	IPC-HFW2531S-S-0360B-S2	5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) AnalizIP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Metal Kasa	D	201,00\$
	IPC-HFW2541S-S-0360B Wiz Sense	5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.007 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 5 MP (2592 x 1944) @20 fps veya 4 MP (2688 x 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	210,00\$
	IPC-HFW2541T-AS-0360B Wiz Sense	5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(80m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.007 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 5 MP (2592 x 1944) @20 fps veya 4 MP (2688 x 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	250,00\$
	IPC-HFW3541E-AS-0360B	5 MP H.265+ IR Bullet Starlight SESLİ Kamera(50m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı)IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Dahili Mikrofon ve Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	252,00\$
	IPC-HFW2541T-ZAS-27135 Wiz Sense	5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.007 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 5 MP (2960 x 1668) @20 fps veya 2688 x1520 (2688 x 1520) @25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	325,00\$
	IPC-HFW3541T-ZAS-27135	5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.005 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı)IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	390,00\$

5MP IP DOME KAMERALAR

	IPC-HDW2541T-S-0280B Wiz Sense	5 MP H.265+ IR Turret Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.007 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 5 MP (2592 x 1944) @20 fps veya 4 MP (2688 x 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal+Plastik kasa	D	210,00\$
	IPC-HDBW2531E-S-0280B-S2	5 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.008 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) AnalizIP67, IK10, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Metal Kasa	D	217,00\$
	IPC-HDBW2541R-ZAS Wiz Sense Motorize Varifokal	5 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.007 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 5 MP (2960 x 1668) @20 fps veya 2688 x1520 (2688 x 1520) @25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	325,00\$
	IPC-HDW3541T-ZS-27135-S2	5 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.005 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı)IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	393,00\$

	IPC-HDBW3541R-ZAS-27135	5 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.005 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı)IP67, IK10, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	397,00\$
8MP IP BULLET&DOME KAMERALAR				
	IPC-HFW7842H-Z-2712F-DC12AC24V	8 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.003 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli)BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, EIS, DEFOG, 5 Akış(3' HD),SD-Kart Desteęi(256GB)Yapay Zeka: Yz Yakalama, 6 Farklı Yz zellięi Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yz İfadesi(8 Farklı), Gzlk, Aęızda Maske, Sakal&Bıyık), Yz Aęı FiltrelemeÇevre Koruması: (Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali) ve Hızlı Hareket Algılama-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma), Park Algılama, Kalabalık Oluşumu, Loitering AlgılamaVideo Metadata: İnsan Vcudu ve Yz, Motorlu ve Motorsuz Araçlar'dan grnt yakalama ve zellik çıkarımıANPR: Araç Plakası, Araç Tipi, Araç Rengi, Araç Markası, Gneşlik, Sigara İçimi, Emniyet Kemerini, Telefon İle Konuşma, Araç içi Aksesuarları, Yıllık Araç Muayenesi İşareti Algılama Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi SaymaKayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Akıllı NVR ile Akıllı Arama(zelliklere Gre)IP67, IK10, PoE, 25fps@8MP(3840x2160), Alarm Giriş/Çıkış: 3/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal+Plastik Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HDW2841TM-S-0280B Wiz Sense	8 MP H.265+ IR Turret Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.009 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 8 MP (3840 × 2160) @20 fps veya C152688 ×1520 (2688 × 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	300,00\$
	IPC-HFW2841S-S-0360B Wiz Sense	8 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.009 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 8 MP (3840 × 2160) @20 fps veya C152688 ×1520 (2688 × 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	300,00\$
	IPC-HFW2841T-AS-0360B Wiz Sense	8 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(80m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.009 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 8 MP (3840 × 2160) @20 fps veya C152688 ×1520 (2688 × 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	350,00\$
	IPC-HDBW2841R-ZAS Wiz Sense Motorize Varifokal	8 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 8 MP (3840 × 2160) @20 fps veya 2688 ×1520 (2688 × 1520) @25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	400,00\$
	IPC-HFW2841T-ZAS Wiz Sense Motorize Varifokal	8 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 8 MP (3840 × 2160) @20 fps veya 2688 ×1520 (2688 × 1520) @25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	400,00\$
	IPC-PFW3849S-A180-AS-PV Smart Dual Light TIOC DUO Full-color	2x4MP TIOC Duo Sper Geniş Aęı Bullet Kamera(25m IR+20m Beyaz Işık) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.005 Lx Renkli,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 4096 × 1860(1–20 fps), Dahili Mikrofon, Metal Kasa, Hedefi hızlı Arama, Araç takip etme 3.0, Kırmızı ve mavi ışıklı uyarma	D	500,00\$
	IPC-PFW3849S-A180-AS-PV Smart Dual Light TIOC DUO Full-color	2x4MP TIOC Duo Sper Geniş Aęı Dome Kamera(25m IR+20m Beyaz Işık) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.005 Lx Renkli,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 4096 × 1860(1–20 fps), Dahili Mikrofon, Metal Kasa, Hedefi hızlı Arama, Araç takip etme 3.0, Kırmızı ve mavi ışıklı uyarma	D	500,00\$




IP PTZ KAMERALAR

	<p>SD2A200HB-GN-A-PV-0400-S2</p>	<p>2 MP H.265+ Sesli Işıklı Speed Dome Kamera(30m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 4mm Lens, 0.05 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteđi(512GB), IR and beyaz ışık, 3 farklı gece görüř moduPan: 0° ~ 345° sonsuz; Tilt: -0° ~ 80°, 300 PresetTripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), İnsan Algılama, Sesli ve Işıklı AlarmIP66, 25fps@1080p,Dahili Hoparlör, Dahili Mic, Ses Giriř/Çıkıř: 1/1, Metal Kasa12VDC/1.5A Adaptör Dahili</p>	<p>D</p>	<p>161,00\$</p>
	<p>SD2A200HB-GN-AW-PV-S2</p> <p>Smart Dual Light Full Color Wi-Fi</p>	<p>2 MP H.265+ Sesli Işıklı Wi-Fi Speed Dome Tioç Kamera(30m IR+30 Beyaz Işıık) 1 / 2.8 " CMOS, 4mm Lens, 0.05 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteđi(512GB), IR ve beyaz ışık, 3 farklı gece görüř modu, Pan: 0° ~ 345° sonsuz; Tilt: -0° ~ 80°, 300 Preset, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), İnsan Algılama, Sesli ve Işıklı Alarm, IP66, 25fps@1080p, Çift yönlü ses, Dahili Mic, Ses Giriř/Çıkıř: 1/1, Metal Kasa, Wi-Fi, 12VDC/1.5A, Kırmızı ışıklı uyarma</p>	<p>D</p>	<p>180,00\$</p>
	<p>SD3A200-GN-A-PV</p>	<p>2 MP H.265+ Sesli Işıklı Speed Dome Kamera(30m IR)1/2.8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS, Renkli: 0.002 lux@F1.6Human detection, Pan:0°-355° Tilt : -15°-90°Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali)H.265 kodlama, PoE2 yönlü sesSesli ve ışıklı alarmIR and beyaz ışık, 3 farklı gece görüř moduDış mekan kullanımı için su ve toz geçirmez. Duvar/Tavan tipi montaj aparatı dahildir.</p>	<p>D</p>	<p>278,00\$</p>
	<p>SD49216DB-HNY</p> <p>Wiz Sense</p>	<p>2 MP H.265+ 16X Optik ZOOM Speed Dome Kamera(100m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteđi(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(İnsan ve araç algılama), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama IP66, PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriř/Çıkıř: 2/1, Ses Giriř/Çıkıř: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>D</p>	<p>558,00\$</p>
	<p>SDT4E425-4F-GB-A-PV1</p> <p>Full Color Wiz Sense Smart Dual Light</p>	<p>4MP+4MP H.265+ 25X Optik ZOOM Speed Dome Tioç Kamera(100m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) + 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteđi(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(İnsan ve araç algılama), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Hedefi hızlı Arama, Araç takip etme 3.0, Kırmızı ve mavi ışıklı uyarma, IP66, PoE+, 25fps/30fps@8mp, Alarm Giriř/Çıkıř: 2/1, Ses Giriř/Çıkıř: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>D</p>	<p>1000,00\$</p>
	<p>SD5A232XA-HNR</p>	<p>2 MP H.265+ 32X Starlight Speed Dome Kamera(150m IR)1 / 2.8 " CMOS, 4.9mm-156mm Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, Auto Tracking(Oto-Takip), SD-Kart Desteđi(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama IP67, IK10,PoE+, 50fps@1080p, Alarm Giriř/Çıkıř: 2/1, Ses Giriř/Çıkıř: 1/1, Metal Kasa PFB303S(Duvar Montaj) ve PFA110(Montaj Aparatı), AC24/3A Adaptör Dahili (PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları</p>	<p>D</p>	<p>1298,00\$</p>
	<p>SD5A232GB-HNR</p> <p>ACUPICK Wiz Sense</p>	<p>2 MP H.265+ 32X Optik ZOOM Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteđi(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(İnsan ve araç algılama), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Hedefi hızlı Arama, Araç takip etme 3.0, IP67, IK10, PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriř/Çıkıř: 2/1, Ses Giriř/Çıkıř: 1/1, Metal Kasa, ROM:4 GB, RAM:1 GB</p>	<p>D</p>	<p>1345,00\$</p>
	<p>SD5A245GB-HNR</p> <p>ACUPICK Wiz Sense</p>	<p>2 MP H.265+ 45X Optik ZOOM Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteđi(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(İnsan ve araç algılama), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Hedefi hızlı Arama, Araç takip etme 3.0, IP67, IK10, PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriř/Çıkıř: 2/1, Ses Giriř/Çıkıř: 1/1, Metal Kasa, ROM:4 GB, RAM:1 GB</p>	<p>D</p>	<p>1453,00\$</p>

	<p>SD5A432GB-HNR ACUPICK WIZ Sense</p>	<p>4 MP H.265+ 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR)1 / 2.8 " CMOS, 4.8mm-154mm Lens, 0.005 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EISAuto Tracking(Oto-Takip), Yz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD 4.0), evre Koruması(İnsan&Ara Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Ara grnt yakalama, Kayıp/Terkedilmiř Nesne AlgılamaPan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 TurIP67, IK10 PoE+, 25fps@4MP, Alarm Giriř/ıkıř: 2/1, Ses Giriř/ıkıř: 1/1, SD-Kart(256GB)PFB300S ve PFA110 Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptr Dahili(PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151 Opsiyonel Montaj Aparatları)</p>	<p>D</p>	<p>1545,00ř</p>
	<p>SD6CE245GB-HNR</p>	<p>2 MP H.265+ 45x Starlight Speed Dome Kamera(250m IR) 1/2,8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS. 45x optik yakınlařtırma, Starlight teknolojisi, Maks. 25/30fps@1080P, 250 m'ye kadar IR mesafesi. Otomatik izleme 3.0, evre koruması, Yz algılama, SMD 4.0, Hızlı Seim, IP67, IK10.</p>	<p>D</p>	<p>1643,00ř</p>
	<p>SD5A445GB-HNR ACUPICK WIZ Sense</p>	<p>4 MP H.265+ 45x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR)1 / 2.8 " CMOS, 3.95mm-177.7mm Lens, 0.005 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EISAuto Tracking(Oto-Takip), Yz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD 4.0), evre Koruması(İnsan&Ara Ayrımı),İnsan ve Motorlu-Motorsuz Ara grnt yakalama, Kayıp/Terkedilmiř Nesne AlgılamaPan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 TurIP67, IK10, PoE+, 25fps@4MP, Alarm Giriř/ıkıř: 2/1, Ses Giriř/ıkıř: 1/1, SD-Kart(256GB)Metal Kasa, PFB305W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptr Dahili(PFA111, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB301C Opsiyonel Montaj Aparatları)</p>	<p>D</p>	<p>1776,00ř</p>
	<p>SD6AL245U-HNI-IR</p>	<p>2 MP H.265+ 45x Starlight IR Speed Dome Kamera(300m IR)1 / 2.8 " CMOS, 3.95mm~177.7mm Lens, 0.005 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, Auto Tracking(Oto-Takip), SilecekPan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -20° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 TurTripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiř Nesne Analizi, Yz Algılama, Isı HaritasıIP67, Hi-PoE, 50fps@1080p, Alarm Giriř/ıkıř: 7/2, Ses Giriř/ıkıř: 1/1, SD-Kart(256GB)Metal Kasa, PFB303W(Duvar Montaj) ve PFA111(Montaj Aparatı), AC24/3A Adaptr Dahili(PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları</p>	<p>P</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
	<p>SD6CE445GB-HNR</p>	<p>4 MP H.265+ 45x Starlight IR Speed Dome Kamera(250m IR)1 / 2.8 " CMOS, 3.95mm~177.75mm Lens, 0.005 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EISAuto Tracking(Oto-Takip), evre Koruması(İnsan&Ara Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Ara grnt yakalama,Kayıp/Terkedilmiř Nesne AlgılamaPan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -20° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 TurIP67, IK10, PoE+, 25fps@4MP, Alarm Giriř/ıkıř: 7/2, Ses Giriř/ıkıř: 1/1, SD-Kart(512GB)Metal Kasa, PFB305W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptr Dahili(PFA111, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S Opsiyonel Montaj Aparatları)</p>	<p>P</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
IP ZEL KAMERALAR				
	<p>IPC-EBW8630</p>	<p>6 MP H.265+ Panoramik Fisheye Starlight Kamera(10m IR)1 / 1.8 " CMOS, 1.7mm Sabit Lens, 0.002 Lx RenkliBLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart DesteęiTripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Isı HaritasıIP67, IK10, PoE, 25fps@6MP, Alarm Giriř/ıkıř: 2/2, Ses Giriř/ıkıř: 1/1 ve Dahili Mikrofon, Metal Kasa</p>	<p>P</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
	<p>IPC-EW5541-AS</p>	<p>5MP WizMind IR Balıkgz Aę KAMERA > 5MP, 1/2,7" CMOS grnt sensr, dřk aydınlatma, yksek grnt çöznrlę > ıkıřlar maksimum 5MP (2592 x 1944) @ 25/30 fps > H.265 codec bileřeni, yksek sıkıřtırma oranı, ultra dřk bit hızı > Dahili verimli IR aydınlatıcı ve maksimum aydınlatma mesafesi: 10 m > yatırım getirisi, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, eřitli bant geniřlięi ve depolama ortamlarına uygulanabilir > 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, eřitli izleme sahnelerine uygulanabilir > Akıllı algılama: İzensiz giriř, tripwire, blgede insan sayma > Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, sahne deęiřtirme, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, aę baęlantısının kesilmesi, IP akıřması, geersiz eriřim ve voltaj algılama > Alarm: 1 giriř, 1 ıkıř; ses: 1 giriř, 1 ıkıř; maksimum 256 G Micro SD kart, dahili mikrofon desteęi > 12V DC/PoE gc kaynaęı, kurulumu kolay</p>	<p>P</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
	<p>IPC-PDBW5831-B360</p>	<p>8 MP H.265+ Starlight Panoramik Kamera(30m IR)4x 1/ 2.8 " 2MP CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens(Her biri iin ayarlanabilir), 0.005 Lx Renkli, 360 Derece Panoramik GrntBLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi(256GB)Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali)IP67, IK10 AC24V/PoE+, 25fps@2MP, Alarm Giriř/ıkıř: 1/1, Ses Giriř/ıkıř: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>P</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>

	IPMECS-2201C-IR	Plaka Okuma Kiti (Plaka Okuma Kamerası + Led Ekran + 1.2m Direk)Plaka Okuma Kamerası(ITC215):2.7mm-13.5mm Motorize Lens, Plaka Okuma mesafesi 3-8 metre, 12m IR Gece GörüşüGömümlü Beyaz Liste, Bariyer Kontrolü için Röle Çıkışı, Plaka ve Araç Resmi Depolama, Plaka'ya göre Arama, Plaka Listesi Dışa Aktarma, 40km hıza kadar, Plaka ve Ülke Bilgisi, Model, Renk ve Marka Algılama, IP67 KorumaLed Ekran: Bağımsız veya Platform İle Çalışma Desteği4 Satır ve Her Satırda 8 Karakter, Kırmızı ve Yeşil Çift Renk Desteği, Platform ile birlikte Araç Bilgisini Gösterme, Ücret Bilgisi Gösterme, Mevcut Boş Park Alanı Bilgisi, IP54 Koruma	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-EBW81242-AS-S2	12 MP H.265+ Panoramik Fisheye Starlight Kamera(10m IR)1 / 1.7 " CMOS, 1.85mm Sabit Lens, 0.01 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart DesteğiTripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Isı HaritasıIP67, IK10, PoE, 30fps@12MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ve Dahili Mikrofon, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-EB5541-AS	5 MP H.265+ Panoramik Fisheye Kamera(IR Bulunmamaktadır)1 / 2.7 " CMOS, 1.4mm Sabit Lens, 0.006 Lüks RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, Elektronik ICR, SD-Kart DesteğiTripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Isı HaritasıIP67, IK10, PoE, 25fps@5MP, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-PFW83242-A180	32 MP H.265 Panoramik Kamera(IR Bulunmamaktadır)4x 1/1.8 " 8MP CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli, 180 Derece Panoramik GörüntüBLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart DesteğiIP67, IK10 36VDC, 25fps@32MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	PSDW81642M-A360-D440-DC36V-S3	16 MP H.265+ Panoramik + 40x Speed Dome Kamera Panoramik: 8x 1/1.8 " 2MP CMOS , 2.8mm Sabit Lens, 0.0005 Lüks Renkli, 360 Derece Panoramik GörüntüPTZ: 1x 1/1.8 " 4MP CMOS, 5.5mm-220mm Lens, 0.001 Lüks Renkli, 40x Optik Zoom, Defog, 400m IRBLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği (512GB)Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Akıllı Takip, Yüz Tanıma, Araç Yoğunluğu, Kalabalık Haritası, MetadatalP66, 36VDC, 25fps@16MP, Alarm Giriş/Çıkış: 7/3, Ses Giriş/Çıkış: 2/2, Metal+Plastik Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HUM4231-0280B-S2	2 MP H.265+ Pinhole Kamera(IR Bulunmamaktadır)1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICRTripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), 12VDC, 25fps@1080p, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HUM8241-L1-0280B	2MP Pinhole Network Kamera Lens- Ünitesi 1/2.8" 2MP CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.02 Lüks renkli, WDR	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HUM8241-E1	2MP Pinhole Network Kamera KutusuH.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma formatı, 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) çözünürlük, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Micro SD kart , PoE, ONVIF	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HUM8241-E2	2x2MP Pinhole Network Kamera KutusuH.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma formatı, 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) çözünürlük,Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış:1/1,3D DNR, Micro SD kart , PoE, ONVIF	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HUM8441-L1-0280B	4MP Pinhole Network Kamera Lens- Ünitesi 1/2.8" 2MP CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.02 Lüks renkli, WDR	P	Fiyat Sorunuz







 	IPC-HUM8441-E1	4MP Pinhole Network Kamera Kutusu H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma formatı, 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) çözünürlük, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, 3D DNR, Micro SD kart , PoE, ONVIF	P	Fiyat Sorunuz
MOBİL ÜRÜNLER				
	MNVR4104-GFWI	4 Kanal H.265+ Mobil NVR (1x2TB SATA) 4 Kanalda 4MP gerçek-zamanlı kayıt, 3G/4G, GPS, Wifi ModülüP2P, SD-Kart desteği(256GB) 1 HDMI, 1 VGA, 2 TV, 3 USB,1 RJ45 port(10/100Mbps), Alarm Giriş/Çıkış: 9/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1E-mark, EN50155, BIS, EN45545-2, ISO7637-2 Sertifikaları	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HDBW5241F-M-DAE-SA-0280B	2 MP H.265+ Mobil IR Dome SESLİ Kamera(20m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.001 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
TERMAL KAMERA				
	TPC-BF1241-TB3F4-S2	3.5mm 4 MP Termal Network Bullet Kamera (256*192) VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi, Athermalized Lens (termal),1 / 2.7 " CMOS 4MP, Odaksız, Yangın Algılama ve Alarm mevcut, Sigara ve çağrı davranışı tespiti, İnsan ve araç sınıflandırılması, 1/1 alarm girişi / çıkışı,Akıllı Video Analiz Fonksiyonları, Micro SD (256GB), IP67, PoEİnsan Algılama: 146m ,Tanıma:38m, Kimlik: 19mAraç Algılama : 389m,Tanıma: 97m,Tanımlama: 49mIP67, Strobe ışıklı ve sesli akıllı bağlantı	D	1165,00\$
	TPC-DF1241-TB3F4-S2	3.5mm 4 MP Termal Network Dome Kamera (256*192) VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi, Athermalized Lens (termal),1 / 2.7 " CMOS 4MP, Odaksız, Yangın Algılama ve Alarm mevcut, Sigara ve çağrı davranışı tespiti, İnsan ve araç sınıflandırılması, 1/1 alarm girişi / çıkışı,Akıllı Video Analiz Fonksiyonları, Micro SD (256GB), IP67, PoEİnsan Algılama: 83m ,Tanıma:21m, Kimlik: 11mAraç Algılama : 222m,Tanıma: 55m,Tanımlama: 27mIP67, Strobe ışıklı ve sesli akıllı bağlantı	D	1165,00\$
DAHUA FİYAT LİSTESİ				
4 KANAL NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZLARI				
 	NVR2104HS-T	4 Kanal H.265 NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	D	125,00\$
 	NVR2104HS-4KS3	4 Kanal H.265+ NVR (1x20TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 6 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 4 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği (Kamera tarafından), kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından) 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	D	135,00\$
 	NVR2104HS-P-T	4 Kanal H.265 NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 4 Port PoE(Tak-Çalıştır)8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	D	200,00\$

 	NVR2104HS-P-4KS3	4 Kanal H.265+ NVR (1x20TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 4 Port PoE(Tak-Çalıştır) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 6 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 4 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği (Kamera tarafından), kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından) 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	D	210,00\$
8 KANAL NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZLARI				
 	NVR2108HS-T	8 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	D	144,00\$
 	NVR2108HS-4KS3	8 Kanal H.265+ NVR (1x20TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 6 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği (Kamera tarafından), kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından) 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	D	160,00\$
 	NVR4108HS-4KS2/L	8 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	D	210,00\$
 	NVR4208-4KS3	8 Kanal H.265+ NVR (2x20TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 8 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	260,00\$
 	NVR2108HS-8P-T	8 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır)8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	292,00\$
 	NVR2108HS-8P-4KS3	8 Kanal H.265+ NVR (1x20TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 4 Port PoE(Tak-Çalıştır) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 6 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği (Kamera tarafından), kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından) 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	D	300,00\$
 	NVR4208-4KS2/L	8 Kanal H.265+ NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	320,00\$
 	NVR4208-8P-4KS3	8 Kanal H.265+ NVR (2x20TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 8 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	400,00\$





 	NVR4208-8P-4KS2/L	8 Kanal H.265+ NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır)8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	530,00\$
 	NVR5208-EI	8 Kanal H.265+ NVR (2x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps32 MP'ye kadar çözünürlük, AI disabled;2Kanal@32Mp/4Kanal@16MP/8Kanal@8Mp/8Kanal @1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumluPlaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	598,00\$
16 KANAL NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZLARI				
 	NVR2116HS-S3	16 Kanal H.265+ NVR (1x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps12 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@12MP/6Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	230,00\$
 	NVR4116HS-4KS2/L	16 Kanal H.265 NVR (1x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	D	270,00\$
 	NVR4216-4KS3	16 Kanal H.265+ NVR (2x20TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 12 MP'ye kadar çözünürlük, 8 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır ihlali ve Alan ihlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	D	280,00\$
 	NVR4216-4KS2/L	16 Kanal H.265 NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	350,00\$
 	NVR4216-16P-4KS2/L	16 Kanal H.265 NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 16 Port PoE(Tak-Çalıştır)8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	639,00\$
 	NVR4216-16P-4KS3	16 Kanal H.265+ NVR (2x20TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 8 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır ihlali ve Alan ihlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	650,00\$
 	NVR5216-EI	16 Kanal H.265 NVR (2x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps32 MP'ye kadar çözünürlük, AI disabled; 2Kanal@32Mp/4Kanal@16MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, SMD,Yüz Algılama,Yüz Tanıma Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumluPlaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	670,00\$

	NVR5216-16P-4KSZE ePoE	16 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps, 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE(800 Metre destekli)12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumluPlaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	900,00\$
	NVR5216-16P-EI ePoE	16 Kanal H.265 NVR (2x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps, 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE(800 Metre destekli)32 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@32Mp/4Kanal@16MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS,SMD, Yüz Algılama,Yüz Tanıma Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumluPlaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	1001,00\$
	NVR5416-16P-EI ePoE	16 Kanal H.265 NVR (4x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps, 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE(800 Metre destekli)32 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@32Mp/4Kanal@16MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS,SMD, Yüz Algılama,Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumluPlaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	1430,00\$
	NVR5816-EI	16 Kanal H.265 NVR (8x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps32 MP'ye kadar çözünürlükRAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M),2Kanal @32Mp/16Kanal @16MP/16Kanal @1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama,Yüz Tanıma,SMD, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumluPlaka Tanıma Kameraları, POS Cihazları ile uyumlu2 HDMI, 2 VGA, 4	P	Fiyat Sorunuz
	NVR5816-16P-EI	16 Kanal H.265 NVR (8x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps, 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE(800 Metre destekli)32 MP'ye kadar çözünürlük,RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M)2Kanal@32Mp/4Kanal@16MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P, 16 Kanala Kadar Çevre Koruması(Çizgi/Alan İhlali ile İnsan&Araç Ayrımı), Hedefe göre AkıllıArama,Normal Kamera ile 4/ Yüz Tanıma Kamerası ile 16 Kanala Kadar Yüz Tanıma,2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
32 KANAL NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZLARI				
	NVR4232-4KS2/L	32 Kanal H.265 NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	400,00\$
	NVR4232-4KS3	32 Kanal H.265+ NVR (2x20TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/128Mbps, 12 MP'ye kadar çözünürlük, 8 Kanal@1080p veya 2 kanal 8MP@30fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	450,00\$
	NVR5232-4KS2	32 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumluPlaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	698,00\$
	NVR5232-EI	32 Kanal H.265 NVR (2x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal @32Mp/ 4Kanal@16MP/ 32Kanal@1080p Kod Çözümleme (Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS,SMD, Yüz Algılama,Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	764,00\$

	NVR4432-EI	32 Kanal H.265+ NVR (4x20TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 256Mbps/180Mbps, 16 MP'ye kadar çözünürlük, 16 Kanal@1080p veya 2 kanal 8MP@30fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	914,00\$
	NVR5432-4KS2	32 Kanal H.265 NVR (4x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumluPlaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	1039,00\$
	NVR5432-EI	32 Kanal H.265 NVR (4x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal @32Mp/ 4Kanal@16MP/ 32Kanal@1080p Kod Çözümleme (Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Yüz Tanıma, SMD, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	1128,00\$
	NVR4832-EI <i>Wiz Sense</i>	32 Kanal H.265+ NVR (8x20TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 256Mbps/180Mbps, 16 MP'ye kadar çözünürlük, 16 Kanal@1080p veya 2 kanal 8MP@30fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği 1 HDMI, 1 VGA, 3 USB, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	1333,00\$
	NVR5832-EI ACUPICK <i>Wiz Sense</i>	32 Kanal H.265 NVR (8x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Stanby(Yedekli Çalışma, N+M) , 4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Çevre Koruması(Çizgi/Alan İhlali ile İnsan&Araç Ayrımı), Hedefe göre Akıllı Arama, Yüz Tanıma, 1 kanal fisheye (dewarp), Isı haritası, Kişi sayma, ANPR, kalabalık dağılımı, 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
	NVR608H-32-XI	32 Kanal H.265 NVR (8x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1024Mbps/1024 Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Stanby(Yedekli Çalışma, N+M), 4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, SMD, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 4 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
64 KANAL NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZLARI				
	NVR5464-EI ACUPICK <i>Wiz Sense</i>	64 Kanal H.265+ NVR (4x20TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps,, 32 MP'ye kadar çözünürlük, 32 x 1080p@30 fps or 32 x 2MP@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	1246,00\$
	NVR5864-EI	64 Kanal H.265 NVR (8x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, 4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, SMD, Yüz Tanıma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz





 	NVR5064-EI	64 Kanal H.265 NVR (16x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük,RAID 0/1/5/6/10, 4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(P TZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
 	NVR608H-64-XI	64 Kanal H.265 NVR (8x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1024Mbps/1024Mbps 4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Stanby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 4 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(P TZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
 	NVR608RH-64-XI	64 Kanal H.265 NVR (8x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1024Mbps/ 1024Mbps 4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Stanby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Güç Kaynağı Yedekliliği(Power Redundancy) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 4 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(P TZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps)	P	Fiyat Sorunuz

128 KANAL NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZLARI

 	NVR608H-128-XI	128 Kanal H.265 NVR (8x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1024Mbps/1024Mbps 4Kanal @16MP /32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Stanby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 4 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(P TZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps)	P	Fiyat Sorunu
 	NVR608RH-128-XI	128 Kanal H.265 NVR (8x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1024Mbps/1024Mbps 4Kanal @16MP/32Kanal @1080p Kod Çözümleme(Decoding) 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Stanby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Güç Kaynağı Yedekliliği(Power Redundancy) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 4 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(P TZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps)	P	Fiyat Sorunuz

DAHUA FİYAT LİSTESİ

HDCVI 2 MP BULLET KAMERALAR

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMASI	GRUBU	FİYAT
	HAC-B1A21-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(20m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	35,00\$
 	HAC-B1A21P-U-IL Full-color Sm-i Dual Light	2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Bullet Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa, IR@30m, Beyaz Işık@20m	D	40,00\$
	HAC-B1A21-0360B-DIP	2 MP IR Bullet Kamera(20m IR) DIP 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	42,00\$

	HAC-B1A21-A-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(20m IR)1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lx RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)IP67, 25fps@1080p,Dahili Mikrofon, Plastik Kasa	D	45,00\$
	HAC-HFW1200C-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(30m IR)1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lx RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	46,00\$
	HAC-B2A21-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(20m IR)1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lx RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	47,00\$
	HAC-B1A21P-U-IL-A Full-Color Smart Dual Light	2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Bullet Kamera(30m IR) Dahili Mikrofon 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lx Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa, Beyaz Işıık@20m	D	48,00\$
	HAC-B2A21-0360B-DIP	2 MP IR Bullet Kamera(20m IR) DIP1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lx RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	51,00\$
	HAC-HFW1200T-0280B	2 MP IR Bullet Kamera(30m IR)1 / 2.7 " CMOS, 2.8.mm Sabit Lens , 0.02 Lx RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	53,00\$
	HAC-HFW1200TL-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(40m IR)1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lx RenkliBLC/HLC/DWDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	60,00\$
	HAC-HFW1200TL-0360B-DIP	2 MP IR Bullet Kamera(40m IR) DIP1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lx RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	60,00\$
	HAC-HFW1200TL-A-0360B	2 MP IR Bullet SESLİ Kamera(80m IR)1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lx RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon, Metal+Plastik Kasa	D	68,00\$
	HAC-HFW1200TH-I8-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(80m IR)1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lx RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kas	D	74,00\$



	HAC-HFW1200D-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(80m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	78,00\$
	HAC-HFW1231TLM-I6-A-0360B	2 MP IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p,Dahili Mikrofön Metal+Plastik	D	81,00\$
	HAC-HFW1230D-0360B	2 MP IR Bullet Starlight Kamera(80m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	85,00\$
	HAC-HFW1200R-Z-IRE6-2712	2 MP IR Bullet Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.02 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	111,00\$
HDCVI 2 MP DOME KAMERALAR				
	HAC-T1A21-0280B	2 MP IR Dome Kamera(20m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens Seçeneđi, 0.04 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	35,00\$
	HAC-T1A21P-U-IL 	2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Dome Kamera(25m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa, IR@25m, Beyaz Işık@20m	D	40,00\$
	HAC-T1A21-0280B-DIP	2 MP IR Dome Kamera(20m IR) DIP 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens Seçeneđi, 0.04 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	42,00\$
	HAC-HDW1200TRQ-0280B	2 MP IR Dome Kamera(25m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) IP50, 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	42,00\$
	HAC-T1A21-A-0280B	2 MP IR Dome Kamera(20m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens Seçeneđi, 0.04 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)25fps@1080p, Dahili Mikrofön, Plastik Kasa	D	45,00\$
	HAC-T1A21P-U-IL-A	2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Dome Kamera(25m IR) Dahili Mikrofön 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa, IR@25m, Beyaz Işık@20m	D	48,00\$

	HAC-HDW1200TQ-0280B	2 MP IR Dome Kamera(40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	54,00\$
	HAC-HDW1200TL-A-0280B	2MP HDCVI IR Eyeball Kamera Maksimum 30 fps @ 1080P - HD ve SD çıkışı değiştirilebilir. - 2,8 mm sabit lens (3,6 mm opsiyonel) - Dahili mikrofon - Maks. IR uzunluğu 30m, Smart IR - IP67, DC12V	D	56,00\$
	HAC-HDW1200M-0280B	2 MP IR Dome Kamera (30m IR) 1 / 2.7 " CMOS Sensör, 2.8mm Sabit Lens0.02 Lüks Renkli, BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS), IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	60,00\$
	HAC-HDW1200T-Z-2712	2 MP IR Dome Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.02 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS)IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	106,00\$
	HAC-HDW1200T-Z-2712-DIP	2 MP IR Dome Kamera(60m IR) DIP 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.02 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS)IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	110,00\$
	HAC-HDBW1231RA-Z-A-2712	2 MP IR Dome Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.002 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS)IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon,Metal Kasa	D	148,00\$
HDCVI FULL COLOR – TIOC KAMERALAR				
	HAC-HFW1209C-LED-0360B Full-color	2 MP Full Color Bullet Kamera(20m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS), 7/24 renkli görüntüIP67, 30fps@1080p, Metal k Kasa	D	60,00\$
	HAC-HDW1209TLQ-LED-0280B Full-color	2 MP Full Color Dome Kamera(20m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS), 7/24 renkli görüntüIP67, 30fps@1080p, Metal k Kasa	D	60,00\$
	HAC-HDW1209TQ-A-LED-0280B Full-color	2 MP Full Color Dome Kamera(40m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS), 7/24 renkli görüntü,Dahili mikrofonIP67, 30fps@1080p, Metal k Kasa	D	70,00\$
	HAC-HFW1209TLM-A-LED-0360B Full-color	2 MP Full Color Bullet Kamera(40m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS), 7/24 renkli görüntü,Dahili mikrofonIP67, 30fps@1080p, Metal k Kasa	D	70,00\$




	HAC-ME1239TQ-A-PV-0280B-S2 TIOC	2 MP Smart Dual Illuminators Active Deterrence HDCVI Domet Kamera (40mTamamlayıcı ışık+40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6 mm Sabit Lens, 0.001 Lüks Renkili, 130db WDR Super Adapt, BLC/HLC/WDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) 1BNC, Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü,Dahili mikrofon IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	111,00\$
	HAC-ME1239TH-A-PV-0360B-S2 TIOC	2 MP Smart Dual Illuminators Active Deterrence HDCVI Bullet Kamera (40m Tamamlayıcı ışık + 40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.001 Lüks Renkli, 130db WDR Super Adapt ,BLC/HLC/WDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) 1BNC, Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü,Dahili mikrofon IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	121,00\$
	HAC-ME1509TH-PV-0360B TIOC	5 MP Full Color Bullet Kamera(40m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)1BNC, 1 Alarm output, Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren, 7/24 renkli görüntüIP67, 25fps@1080p, Metal k Kasa	D	123,00\$
	HAC-ME1509TQ-PV-0280B TIOC	5 MP Full Color Domet Kamera(40m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)1BNC, 1 Alarm output, Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren, 7/24 renkli görüntüIP67, 25fps@1080p, Metal k Kasa	D	123,00\$
	HAC-ME1509TQ-A-PV-0280B-S2 TIOC	5 MP Smart Dual Illuminators Active Deterrence HDCVI Domet Kamera (40m Tamamlayıcı ışık+40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.001 Lüks Renkili Super Adapt, BLC/HLC/WDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) 1BNC, 1 Alarm output, Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü,Dahili mikrofon IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	160,00\$
	HAC-ME1509TH-A-PV-0360B-S2 TIOC	5 MP Smart Dual Illuminators Active Deterrence HDCVI Bullet Kamera (40m Tamamlayıcı ışık + 40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.001 Lüks Renkli Super Adapt ,BLC/HLC/WDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) 1BNC, 1 Alarm output, Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü,Dahili mikrofon IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	169,00\$
HDCVI 5 MP BULLET KAMERALAR				
	HAC-HFW1500C-0360B-S2	5 MP IR Bullet Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)IP67, 25fps@5MP, Metal Kasa	D	70,00\$
	HAC-HFW1500TL-0360B	5 MP IR Bullet Sesli Kamera(80m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICRIP67, 20fps@5MP, Metal Kasa	D	83,00\$
	HAC-HFW1500TL-A-0360B-S2	5 MP IR Bullet Sesli Kamera(80m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICRIP67, 20fps@5MP, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	90,00\$
HDCVI 5 MP DOME KAMERALAR				
	HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2	5 MP IR Dome Kamera(25m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)IP50, 25fps@5MP, Plastik Kasa	D	58,00\$

 	HAC-HDW1500TLMQ-0280B-S2	5 MP IR Dome Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lx RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS)IP67, 25fps@5MP, Metal ve Plastik Kasa karışık, POC (Only CVI)/ 12V	D	75,00\$
	HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2	5 MP IR Dome Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lx RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS), Dahili MikrofonIP67, 25fps@5MP, Metal ve Plastik Kasa karışık, POC (Only CVI)/ 12V	D	85,00\$
HDCVI PTZ KAMERALAR				
	SD49225-HC-LA	2 MP 25x Starlight Speed Dome Kamera(100m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 4.8mm-120mm Lens, 0.005 Lx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, DefogPan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, IP66, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Girişi: 1, Metal KasaPFB305W Duvar Montaj Aparatı Dahili(Güç Adaptörü, PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatı	D	750,00\$
	SD59225-HC-LA	1/2.8" 2Megapixel STARVIS? CMOS· Powerful 25x optical zoom· Starlight technology· 120 dB true WDR, 3D DNR· Max. 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60 fps@720P· IR distance up to 150 m· IP66	D	884,00\$
	SD59232-HC-LA	2 MP 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 4.5mm-144mm Lens, 0.005 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, IP66, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Girişi: 1, Metal Kasa AC24/3A Adaptör Dahili	D	1344,00\$
DAHUA FİYAT LİSTESİ				
4 KANAL XVR KAYIT CİHAZLARI				
 	XVR1B04-I	4 Kanal H.265+ XVR (1x6TB SATA) Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera desteklerTek Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izlemeÇoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izlemeKayıt Performansı: Tüm Kanallarda 1080N @25/30fps, 720P @25/30fpsIP Kamera Girişi: 4+1, 2MP'ye kadar, 20Mbps Bant GenişliğiSes Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses, Akıllı Hareket Algılama Plus (İnsan, Araç)1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Buluttan İzleme)	D	108,00\$
	XVR5104HS-X1	4 Kanal H.265+ XVR (1x6TB SATA) Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera desteklerTek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@20fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izlemeKayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fpsHDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini desteklerIP Kamera Girişi: 4+2, 6MP'ye kadar, 24Mbps Bant GenişliğiSes Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda SesİVS, Yüz Algılama Destekler1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Buluttan İzleme)	D	143,00\$
 	XVR5104HS-I3	4 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA) Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera desteklerTek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@20fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izlemeKayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fpsHDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini desteklerIP Kamera Girişi: 4+2, 6MP'ye kadar, 32Mbps Bant GenişliğiSes Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda SesÇevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir)1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu ÇalışmaAkıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir.1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Buluttan İzleme)	D	155,00\$


8 KANAL XVR KAYIT CİHAZLARI

	XVR1B08-I	<p>8 Kanal H.265+ XVR (1x6TB SATA)Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera desteklerTek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izlemeKayıt Performansı: İlk kanalda 1080N @25/30fps+Diğer Kanallarda 1080N @15fpsHDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini desteklerIP Kamera Girişi: 8+2, 6MP'ye kadar, 40Mbps Bant GenişliğiSes Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses4 kanalda SMD+, Tüm kanallarda AI kodlama1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)</p>	D	135,00\$
	XVR5108HS-I3	<p>8 Kanal H.265+ XVR (1x10TB SATA)Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera desteklerTek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@20fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izlemeKayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fpsHDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini desteklerIP Kamera Girişi: 8+4, 6MP'ye kadar, 64Mbps Bant GenişliğiSes Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda SesÇevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir)1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu ÇalışmaAkıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir.1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)</p>	D	240,00\$

16 KANAL XVR KAYIT CİHAZLARI

	XVR1B16-I	<p>16 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA)Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera desteklerTek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izlemeKayıt Performansı: İlk kanalda 1080N @25/30fps+Diğer Kanallarda 1080N @15fpsHDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini desteklerAkıllı Hareket Algılama 8 kanalda(İnsan ve Araç sınıflandırması)IP Kamera Girişi: 16+2, 6MP'ye kadar, 64Mbps Bant GenişliğiSes Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)</p>	D	208,00\$
	XVR5116HS-I3	<p>16 Kanal H.265+ XVR (1x10TB SATA)Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera desteklerTek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izlemeKayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fpsHDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini desteklerIP Kamera Girişi: 16+8, 6MP'ye kadar, 128Mbps Bant GenişliğiSes Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda SesÇevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir)2 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu ÇalışmaAkıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir.1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)</p>	D	420,00\$
	XVR5216AN-I3	<p>16 Kanal H.265+ XVR (16CH 720P 1U DIGITAL VIDEO RECORDER) • • H.265+/H.265 çift akışlı video sıkıştırma • • Tam Kanal AI Kodlamayı Destekler • • HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler • • Maksimum 24 kanal IP kamera girişi, her kanal 6 MP'ye kadar; Maksimum 128 Mbps gelen bant genişliği • • 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) Çevre Koruması • • 16 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD Plus • • 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) insan yüzü tanıma • • IoT ve POS işlevleri</p>	D	490,00\$

32 KANAL XVR KAYIT CİHAZLARI

	XVR4232AN-I WiZ Sense	<p>32 Kanal H.265+ AI XVR (2x16TB SATA) Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: İlk kanalda 1080N @25/30fps+Diğer Kanallarda 1080N @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 16+8, 6MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 32 Kanalda Ses Akıllı Fonksiyonlar: Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma, Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir. Portlar: 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)</p>	D	660,00\$
--	--	---	----------	-----------------

	XVR5232AN-I3 WiZ Sense	32 Kanal H.265+ XVR (32CH 720P 1U DIGITAL VIDEO RECORDER) • H.265+/H.265 çift akışlı video sıkıştırma • Tam Kanal AI Kodlamayı Destekler • HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler • Maks 32 kanal IP kamera girişi, her kanal 8MP'ye kadar; Maksimum 128 Mbps gelen bant genişliği • 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) Çevre Koruması • 16 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD Plus • 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) insan yüzü tanıma • IoT ve POS işlevleri • VGA ve HDMI için eşzamanlı/heterojen video kaynakları çıkışı yapılandırılabilir.	D	850,00\$
	XVR5432L-I3 WiZ Sense	32 Kanal H.265+ XVR (4x16TB SATA) Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera desteklerTek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5MP, 4 MP, 1080P@25/30 fps; 720P@50/60 fps gerçek-zamanlı canlıizlemeKayıt Performansı: Tüm kanallarda : 5M-N@(1fps-10fps);4M-N/1080P@(1fps-15fps); 1080N; 720P; 960H;D1;CIF@ (1fps-25/30fps) HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini desteklerIP Kamera Girişi: 32, 8MP'ye kadar, 128Mbps Bant GenişliğiSes Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 32 Kanalda SesÇevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırılabilir)2 Kanala Kadar Yüz Tanıma ve Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu ÇalışmaAkıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir.2 HDMI, 1 VGA, 1TV, 3 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps), P2P(Buluttan İzleme)	D	1252,00\$
DAHUA FİYAT LİSTESİ				
AĞ KABLOLARI				
	PFM920I-5EUN	305m UTP CAT5 Kablo PoE uzun mesafe iletimini destekler%99.97 oranında OFC(Oksijensiz Saf Bakır) ile mükemmel saflıkCPR E Sınıfı gereksinimlerini karşılar, LSZH Dış Kaplama	C	Fiyat Sorunuz
	PFM920I-6UN-C	305m UTP CAT6 Kablo PoE uzun mesafe iletimini destekler%99.97 oranında OFC(Oksijensiz Saf Bakır) ile mükemmel saflıkCPR E Sınıfı gereksinimlerini karşılar, LSZH Dış Kaplama	C	94,00\$
	PFM923I-6UN-C	305m UTP CAT6 Kablo PoE uzun mesafe iletimini destekler %99.97 or. OFC(Oksijensiz Saf Bakır) ile mükemmel saflı CPR E Sınıfı gereksinimlerini karşılar, LSZH Dış Kaplama	C	149,00\$
TEST CİHAZI				
	PFM906-V2	Ağ Test Cihazı (IP, HDCVI / AHD / TVI / CVBS, Onvif Destekli) 7" IPS HD Dokunmatik Ekran (1920x1080)IP, HDCVI/AHD/TVI/CVBS, SDI Desteği, HDMI Giriş/Çıkış DesteğiPoE Çıkışı, DC12V 2A ve DC5V 2A Güç Çıkış DesteğiDahili 37Wh Polimer Lityum İyon Batarya(Normal Kullanımda 10 Saate Kadar)TDR(Ağ/Koaksiyel Kablo), UTP Kablo Testi, Optik Kablo VFL, Wifi DesteğiDijital Multimetre Fonksiyonu, Optik Güç Ölçüm Test Fonksiyonu,3* 10/100M RJ45(LAN/PSE, PD, UTP/Scan),2* video in(SDI, HDCVI/TVI/AHD/CVBS), 1* video out, 1* TDR, 1* OPM, 1* VLS, 1* RS485, 1* DC12V in(charge), 1* HDMI in, 1* HDMIout, 1* audio in, 1* audio out, 1* Micro SD	C	678,00\$
DECODER				
	NVD0905DH-4I-4K	Ultra-HD Network Video Decoder 2x HDMI ve 2x DVI-I Video Girişi, 9x HDMI Video ÇıkışıHaberleşme Arayüzü: 2 RJ45 network port (10M/100M/1000M); 3 RS232(1 DB9, 2RJ45); 1 RS485 Desteklenen Video Formatları: MPEG2/MPEG4/H.264/H.265+/MJPEGDesteklenen Ses Formatları: PCM/G711/AACToplam Decoding Kapasitesi: 9CH@12MP/12CH@4K/48CH@1080P/108CH@720P/144CH@D1Alarm Giriş/Çıkış: 4/41/4/9/16 Görüntü Bölümleme, Ekran Birleştirme için zoom/merge/roam/overlay	P	Fiyat Sorunuz

BAĞLANTI AKSESUARLARI

	PFA12A	Plastik Duvar Montajı Bağlantı Kutusu Malzeme: PP, Ölçüler: 210.9mmx97.5mmx35mm, Çalışma Sıcaklığı: -40~ 60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, Ağırlık: 0.1kg. Water-proof tasarım S/R/T/E Bullet Kameralar ve SL/R/M Eyeball Kameralar	D	3,00\$
	PFA135	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2")Ölçüler: Φ90.0mmx34.1mm, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,16 kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C.	D	9,00\$
	PFA134	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum ve SECC, Boru Dişlisi: M20(G1/2"), Ölçüler: Φ90.0mmx35.0mm, Taşıma Kapasitesi: 1.0kg, Ağırlık 0,26 kg.Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	12,00\$
	PFA137	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2")Ölçüler: Φ122.0mmx34.2mm, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,24 kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH.	D	12,00\$
	PFA136	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2"), Ölçüler: Φ110.0mmx34.0mm, Taşıma Kapasitesi: 1.0kg, Ağırlık 0,19 kg.Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	13,00\$
	PFA162	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2"), Ölçüler: Φ110.0mmx34.0mm, Taşıma Kapasitesi: 1.0kg, Ağırlık 0,19 kg.Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	15,00\$
	PFB203W	Alüminyum & SECC Waterproof Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum & SECC,Ölçüler: 160mmx122mmx76mm, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,5kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	16,00\$
	PFB204W	Alüminyum & SECC Waterproof Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum & SECC,Ölçüler: 160mmx122mmx76mm, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,49kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	17,00\$
	PFA152-E	Alüminyum & SUS304 Direk Montaj Braketi Malzeme: SECC & SUS304, Direk Çapı: φ80~150mmÖlçüler: 125.6mmx114mmx20mm, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Ağırlık: 0,27kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	17,00\$
	PFA130-E	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4", Ölçüler: Φ124mmx41mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık 0,35 kg.IP66 Koruma, Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	17,00\$

	PFA120	Water-proof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2"), Ölçüler:115mm x 160mm x 37mm, Taşıma Kapasitesi: 7.0kg , Ağırlık: 0.53KgÇalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, PTZ Kameralar için	D	20,00\$
	PFB604W	Alüminyum Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2")Ölçüler: 264.0mmx100.0mmx146.0mm, Taşıma Kapasitesi: 4kg, Ağırlık:0,56kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	23,00\$
	PFB300S	Alüminyum Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G1 1/2"Ölçüler: 115mmx 160mm x 228mm, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Ağırlık:0,49kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, SD40/50/59 PTZ Kamera için (Adaptör için hazne mevcut)	D	24,00\$
	PFB300C	Alüminyum & PC Tavan Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum & PC, Boru Dişlisi: G1 1/2"Ölçüler: Ø133.6mmx235.5mm, Taşıma Kapasitesi: 7kg, Ağırlık: 0,78kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, Büyük Dome, PTZ için	D	25,00\$
	PFA121-V2	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4", Ölçüler: 134 x 134 x 55mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık: 0,55 kg. IP66 Koruma, Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ + 60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	25,00\$
	PFA122-V2	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4", Ölçüler: 134 x 134 x 55mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık 0,55 kg. IP66 Koruma, Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	25,00\$
	PFB302S-V2	Alüminyum Duvar Montaj Braketi + IP66 Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4"Ölçüler: 134.0mmx133.5mmx187.5mm, Taşıma Kapasitesi: 4kg, Ağırlık: 0,7kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, IP66, Büyük Dome, PTZ için	D	30,00\$
	HAP120	Yüksek Hassasiyetli Mikrofon Kapsam Alanı: 10~70 m2, Hassasiyet: -34± 3 dB, Frekans Tepkisi: 80Hz~16kHzSNR: 58dB, RCA Dişi Konnektör, Çalışma Sıcaklığı: -30°C~+70°CDC12V/40mA, Metal, Ø40mmx20mm, 48g ağırlık	D	30,00\$
	PFA151	SECC Köşe Montaj Braketi Malzeme: SECC,Ölçüler: 243mmx170mmx138mm, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Ağırlık: 1,7kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	34,00\$
	PFA150-V2	SECC & SUS304 Direk Montaj Braketi Malzeme: SECC & SUS304, Direk Çapı: φ80~150mmÖlçüler: 130.4mmx170mmx45mm, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Ağırlık:1,1kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	34,00\$

KONTROL KLAVYELERİ

	NKB1000-E	HD-CVI & IP & Analog Kontrol Klavyesi (ONVIF) HD-CVI/IP/Analog Speed Dome, HD-CVI/Analog DVR, Network Video ServerMerkezi Yönetim Platformu Kontrolleri, RS485,RS422,USB, RS232 & Ağ Bağlantıları, PTZ Fonksiyonları için 3D Joystick, Preset Pozisyonu,Oto Tarama, Oto Pan, Oto Tur, Pattern Kontrolü, AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı	D	436,00\$
	NKB5200(-F)	Android Ağ Kontrol Klavyesi Android sistemli dokunmatik klavye, 10,1 inç kapasitif dokunmatik ekran, yerel ekran önizlemesini destekler H.265, H.264 kod çözme desteği, maksimum 1 kanal 4K@30 veya 4 kanal 1080P@30 Dahua kameraları, kayıt cihazları, ekran kontrol cihazlarıyla uyumludur ve DSS Pro ile çalışır, Anlık görüntü ve U-diske kayıt desteği, Video duvarı ekran kontrolünü ve şema anahtarlarını destekler, Klavyedeki tuşlar yakınlaştırma, odaklama ve tur gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir ve iris, silecek ve ön ayarları destekler	P	Fiyat Sorunuz
LENSLER				
	PFL2712-E6D	1/2.7" 6 Megapiksel 2.7mm-12mm Lens F1.6, DC irisCS MontajCE, FCC	D	77,00\$
	PFL0550-E6D	1/2.7" , 6 Megapiksel 5mm-50mm Lens F1.6, DC irisCS MontajCE, FCC	D	162,00\$
	PLZ20C0-D-V2	1/1.7" 12 Megapiksel 3.7mm-16mm Lens F1.5, DC irisCS MontajCE, FCC	D	248,00\$
	PLZ21C0-D	1/1.7" 12 Megapiksel 10.5mm-42mm Lens F1.5, DC irisCS MontajCE, FCC	D	350,00\$
MUHAFAZALAR				
	PFH610V-H	14" Vandal-Proof Muhafaza iç Boyut: 215x90x83mm, Çalışma Sıcaklığı: -30°C ~+60°C, Bağıl Nem: <90% IP67, IK10, Metal, Dış Boyut: 404mmx164mmx132mm, Ağırlık: 2.5kgUyumlu modeller için Aksesuar Seçiciyi inceleyebilirsiniz.	D	137,00\$
	PFH610V-IR-V2	14" Vandal-Proof Muhafaza(100m IR) iç Boyut: 255x90x70.5mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~+60°C, Bağıl Nem: <90%, Dahili Isıtıcı ve Soğutucu IP67, IK10, RS485 Kontrol, Metal, Dış Boyut: 404mmx164mmx132mm, Ağırlık: 3kgUyumlu modeller için Aksesuar Seçiciyi inceleyebilirsiniz.	D	299,00\$
AKTARIM CİHAZLARI				
	LR1002	EOC Pasif Dönüştürücü(Koaksiyel Üzerinden Ethernet Teknolojisi) 1 x RJ45 10/100Mbps, 1 x BNCRG59 Koaksiyel Kablo Üzerinden 400 metrede 100Mbps/20W, 1000 metrede 10Mbps/8W iletmePoE Switch veya ePoE NVR ve ePoE kamera ile kullanılması gerekmektedir.	D	18,00\$




	PFT1300	PoE Extender 1*10/100 Base-T PoE güç alım portu1*10/100 Base-T PoE güç kaynağı portu, Diğer extender'a güç sağlar1*10/100 Base-T PoE güç kaynağı portu, IP Kamera'ya güç sağlarPFT1200 ile uyumlu çalışmaktadır.Bağlantı Kutusu/DIN Rayı Montaj, Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90%	D	41,00\$
	TAM1GT1GT-30	PoE+(30W) Midspan 30W'a kadar güç çıkışıEthernet Port: 1*10/100/1000 Base-T, 1*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı)Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	D	48,00\$
	PFT3960	SFP Optik Modül 1.25G, TX 1310nm, RX 1550nm, İletim Mesafesi: 20km16 ve 24 Kanal switchler içinÇalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C	D	61,00\$
	GSFP-1310T-20-SMF	SFP Optik Modül 1Gbps, TX 1310nm, RX 1550nm,İletim Mesafesi: 20kmÇalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C	D	74,00\$
	GSFP-1310R-20-SMF	SFP Optik Modül 1Gbps, TX 1550nm, RX 1310nm,İletim Mesafesi: 20kmÇalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C	D	74,00\$
	PFT3970	SFP Optik Modül 1.25G, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20km16 ve 24 Kanal switchler içinÇalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C	D	92,00\$

DAHUA FİYAT LİSTESİ

DESKTOP ETHERNET SWITCH









	PFS3005-5ET-L-V2	5 Port Yönetilemeyen Fast Ethernet Switch (5FE) 5 × 10/100 Mbps Anahtarlama Kapasitesi: 1Gbps, Paket İletme Hızı: 0.744MbpsPaket Buffer: 448 Kbits, Mac Tablosu Boyutu: 1KÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3az	C	6,00\$
	PFS3008-8ET-L-V2	8 Port Yönetilemeyen Fast Ethernet Switch (8FE) 8 × 10/100 Mbps Anahtarlama Kapasitesi: 1.6Gbps, Paket İletme Hızı: 1.19MbpsPaket Buffer: 448 Kbits, Mac Tablosu Boyutu: 1KÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x	C	8,00\$
	PFS3005-5GT-L-V2	5 Port Yönetilemeyen Gigabit Switch (5GE) 5 × 10/100/1000 Mbps Anahtarlama Kapasitesi: 10Gbps, Paket İletme Hızı: 7.44MbpsPaket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 2KÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x	C	12,00\$
	PFS3008-8GT-L-V2	8 Port Yönetilemeyen Gigabit Switch (8GE) 8 × 10/100/1000 Mbps Anahtarlama Kapasitesi: 16Gbps, Paket İletme Hızı: 11.9MbpsPaket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 2KÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x	C	19,00\$

WIRELESS (KABLOSUZ)				
	PFWB5-30ac	5GHz AC867 15dBi Dış Ortam Wireless CPE Kablosuz: Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n/ac, Radio Model: MIMO 2x2, Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHzData Oranları: 802.11 ac @ 40 MHz: 400Mbps, 802.11 ac @ 80 MHz: 866MbpsKanal Büyüklüğü: 5,10,20,40, 80 MHz, Hata Düzeltme: FEC, LDPC, İletim Mesafesi: 0-3km (Önerilen)Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA), Station(WDS,TDMA, ARP NAT)Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WACL, Kullanıcı izolasyonuAnten:Entegre Yönelimli Panel Anten, Kazanç: 15dBiKablolu Bağlantı: 10/100/1000 Base-T, RJ4512 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil), 10W Maks. Güç Tüketimi	D	248,00\$
	PFWB5-10ac	5GHz AC867 20dBi Dış Ortam Wireless CPE Kablosuz: Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n/ac, Radio Model: MIMO 2x2, Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHzData Oranları: 802.11 ac @ 40 MHz: 400Mbps, 802.11 ac @ 80 MHz: 866MbpsKanal Büyüklüğü: 5,10,20,40, 80 MHz, Hata Düzeltme: FEC, LDPC, İletim Mesafesi: 0-5km (Önerilen)Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA), Station(WDS,TDMA, ARP NAT)Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WACL, Kullanıcı izolasyonuAnten:Entegre Yönelimli Panel Anten, Kazanç: 20dBiKablolu Bağlantı: 10/100/1000 Base-T, RJ4512 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil), 10W Maks. Güç Tüketimi	D	321,00\$
	PFWB5-90ac	5GHz AC867 10dBi Dış Ortam Base Station Kablosuz: Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n/ac, Radio Model: MIMO 2x2, Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHzData Oranları: 802.11 ac @ 40 MHz: 400Mbps, 802.11 ac @ 80 MHz: 866MbpsKanal Büyüklüğü: 5,10,20,40, 80 MHz, Hata Düzeltme: FEC, LDPC, İletim Mesafesi: 0-5km (Önerilen)Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA), Station(WDS,TDMA, ARP NAT)Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WACL, Kullanıcı izolasyonuAnten:Entegre Yönelimli Panel Anten, Kazanç: 18dBiKablolu Bağlantı: 10/100/1000 Base-T, RJ451P66, 12 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil), 10W Maks. Güç Tüketimi	D	363,00\$
ERİŞİM SWITCHLER				
	PFS3106-4T	4 Port Yönetilemeyen Switch (4FE + 1GE + 1GE SFP) 1*100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 4*10/100 Base-TAnahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps, Paket İletme Hızı: 3.57MbpsPaket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8KÇalışma Sıcaklığı: -40°C~70°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	79,00\$
2 VE 4 PORT POE SWITCHLER				
	PFS3006-4ET-36	4Port PoE Switch (4FE PoE + 2FE Uplink, Toplam 36W PoE) 2*10/100Mbps Uplink port, 4*10/100 Mbps PoE portAnahtarlama Kapasitesi: 1.2Gbps, Paket İletme Hızı: 0.89 MbpsMac Tablosu Boyutu: 2K,250 m uzun mesafe PoE iletimi, Watch dogÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	68,00\$
	PFS3006-4ET-60-V2	4Port PoE Switch (4FE PoE + 2FE Uplink, Toplam 60W PoE) 2*10/100Mbps Uplink port, 4*10/100 Mbps PoE portAnahtarlama Kapasitesi: 1.8Gbps, Paket İletme Hızı: 890KbpsPaket Buffer: 1 Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2KÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV, Differential Mod 1KV	D	86,00\$
	PFS3006-4GT-60-V2	4Port PoE Switch (4FE PoE + 2FE Uplink, Toplam 60W PoE) 2*10/100/1000 Mbps Uplink port, 4*10/100/10000 Mbps PoE portAnahtarlama Kapasitesi: 14 Gbps, Paket İletme Hızı: 8.928 MbpsPaket Buffer: 1Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2KÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	104,00\$

 	PFS3106-4ET-60-V2	4Port PoE Switch (4FE PoE + 1GE + 1GE SFP, Toplam 60W PoE) 1*100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 4*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps, Paket İletme Hızı: 3.57MbpsPaket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8KÇalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95%Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	135,00\$
 	PFS3206-4P-96	4 Port PoE Switch (3FE PoE + 1GE Hi-PoE + 2GE SFP, Toplam 96W PoE) 2*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE), 3*10/100 Base-T (PoE+/PoE)Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps, Paket İletme Hızı: 4.91MbpsPaket Buffer: 2Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8KÇalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90%Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	145,00\$
8 PORT SWITCHLER				
 	PFS3009-8ET1GT-96-V2	8 Port PoE Switch (8FE PoE + 1FE, Toplam 96W PoE) 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)Anahtarlama Kapasitesi: 3.6Gbps, Paket İletme Hızı: 2.678 MbpsPaket Buffer: 1 Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2KÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	C	69,00\$
 	PFS3010-8ET-65	8 Port PoE Switch (8FE PoE + 2FE, Toplam 65W PoE) 8*10/100Mbps PoE port, 2*10/100 Mbps portAnahtarlama Kapasitesi: 2.0Gbps, Paket İletme Hızı: 1.49MbpsMac Tablosu Boyutu: 2KÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV	D	100,00\$
	PFS3010-8ET-96	8 Port PoE Switch (8FE PoE + 2GE Toplam 96W PoE) 8*10/100Mbps PoE port, 2*10/100/1000Mbps portAnahtarlama Kapasitesi: 5.6Gbps, Paket İletme Hızı: 4.17Mbps, Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 16KÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%, Yıldırım Kor.: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	138,00\$
 	PFS3010-8GT-96-V2	8 Port Gigabit PoE Switch (8GE PoE, Toplam 96W PoE) 8*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) ,2*10/100/1000 Mbps portAnahtarlama Kapasitesi: 20Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88MbpsPaket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4KÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2 KV	D	212,00\$
 	PFS3110-8ET-96-V2	8 Port PoE Switch (8FE PoE + 1GE + 1GE SFP, Toplam 96W PoE) 1*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)Anahtarlama Kapasitesi: 7.6Gbps, Paket İletme Hızı: 4.17MbpsPaket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8KÇalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95%Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	180,00\$
 	PFS3211-8GT-120-V2	8 Port Gigabit PoE Switch (8GE PoE + 1GE + 2GE SFP, Toplam 120W PoE) 8*10/100/1000Mbps Base-T (PoE), 1*10/100/1000 Mbps Base-T, 2*1000Mbps Base-XAnahtarlama Kapasitesi: 33Gbps, Paket İletme Hızı: 16.37MbpsPaket Buffer: 1.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4KÇalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	361,00\$
16 PORT SWITCHLER				
	PFS3218-16ET-135	16 Port PoE Switch (16FE PoE + 2GE SFP Kombo, Toplam 135W PoE) 1*10/100/1000 Base-T (Kombo), 1*1000 Base-X (Kombo), 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)Anahtarlama Kapasitesi: 7.2Gbps, Paket İletme Hızı: 5.3568Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8KÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	D	284,00\$

	PFS4218-16ET-240-V3	16 Port PoE Switch (16FE PoE + 2GE Kombo + 2GE SFP Kombo Toplam 240W PoE) 2*10/100/1000 Base-T (Kombo), 2*1000 Base-X (Kombo), 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) 250 metre uzun mesafe PoE Aktarımı, Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps Paket İletme Hızı: 6.55Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 4K, VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C Nem Aralığı: 10%~90%, Yıldırım Koruması: Common Mod, 4KV, Differential Mod 2KV	D	465,00\$
	PFS3220-16GT-240-V2	16 Port PoE Switch (16GE PoE +2GE Uplink + 2GE SFP Kombo, Toplam 240W PoE) 2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X , 16*10/1000 Base-T (PoE güç kaynağı)Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 29.76Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8KÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	D	505,00\$
	PFS4218-16GT-240	16 Port L2 Yönetilebilir Switch (16 GE PoE + 2GE SFP Port, 1 Konsol, Toplam 240WPoE) 16x10/100/1000 Base-T 、 2x1000 Base-X ; Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Packet Forwarding Rate 23.81Mpps, Paket Buffer:4Mb , MacTablosu Boyutu: 8KVLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast,QoS, DHCP, SNMP, SSH, CLI, Web	P	695,00\$
	PFS4420-16GT-240	16x10/100/1000 Base-T、 4x1000 Base-X ; IEEE 802.3af/802.3at(PoE+) Each power ≤30W, Total≤240W Weight: 2.69kg Dimension: 440mm x208mm x44mm	D	871,00\$
24 PORT SWITCHLER				
	PFS3226-24ET-240	24 Port PoE Switch (24FE PoE + 2GE SFP Kombo, Toplam 240W PoE) 2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X (Kombo), 24*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.5472Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8KÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	D	355,00\$
	PFS4226-24ET-240	24 Port PoE Ethernet Switch (24FE PoE + 2GE Kombo +2GE SFP Kombo, Toplam 240W PoE) 2*10/100/1000 Base-T (Kombo), 2*1000 Base-X (Kombo), 24*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı), Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.55Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 4K VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control Multicast, QoS Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	515,00\$
	PFS4226-24ET-360-V3	24 Port PoE Ethernet Switch (20GE + 4GE Kombo + 1 Konsol) 20*10/100/1000BASE-T, 4*1000BASE-T/SFP KomboAnahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.55MbpsMac Tablosu Boyutu: 4K VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation Mirroring, Flow Control, Multicast QoS, Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%, Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	598,00\$
	PFS3228-24GT-360-V2	24 Port PoE Switch (24GE PoE + 2GE Uplink + 2GE SFP Kombo, Toplam 360W PoE) 2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X, 24*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı)Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8KÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	D	654,00\$
	PFS4226-24GT-240	24 Port L2 Yönetilebilir Switch (24GE + 2GE SFP Port, 1 Konsol, Toplam 240W PoE) 24*10/100/1000 Base-T (PoE power supply) 2*100/1000 Base-XAnahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Paket Buffer:4Mb , MacTablosu Boyutu: 8KVLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast,QoS, DHCP, Storm Suppression, SNMP, SSH , CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	P	762,00\$
	PFS4226-24GT-360	24 Port L2 Yönetilebilir Switch (24GE + 2GE SFP Port, 1 Konsol, Toplam 360W PoE) 24*10/100/1000 Base-T (PoE power supply) 2*100/1000 Base-XAnahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Paket Buffer:4Mb , MacTablosu Boyutu: 8KVLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast,QoS, DHCP, Storm Suppression, SNMP, SSH, CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	P	874,00\$

	PFS4428-24GT-370	24 Port PoE Switch (24GE PoE + 4GE SFP, Toplam 370W PoE) 4*1000 Base-X, 24*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı)Anahtarlama Kapasitesi: 56Gbps, Paket İletme Hızı: 41.66Mbps, Paket Buffer: 4.1Mb Mac Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, LLDP, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS Çalışma Sıcaklığı: 0°C~45°C, Nem Aralığı: 10%~90%Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV	P	1245,00\$
TOPLAMA SWITCHLER				
	AS5500-48GF4XF	52-Port Toplama Switch (48 GE SFP + 4x10G SFP+1 Konsol) 48 x 100/1000Base-X SFP port, 4 x 1/10G Base-X SFP PortAnahtarlama Kapasitesi: 176 Gbps, Paket İletme Hızı: 130.9 MbpsVLAN, DHCP, Ring Network Protocol,ACL, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, QoS, Statik IP Routing, DHCP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI,Nem Aralığı: 5%~95	P	Fiyat Sorunuz
	S5500-24GF4XF-E	24 Port Yüksek Performanslı Switch (16GE SFP + 8 Kombo Port + 4 10GE SFP) 8 x 10/100/1000Base-T Ethernet port / 8 x 10/100/1000Base-X Kombo Port), 16*1000 Base-X + 4 x 10G Base-X SFP portAnahtarlama Kapasitesi: 336Gbps, Paket İletme Hızı: 96MbpsVLAN, DHCP, ACL, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, Statik IP Routing, SNMP, RMON, SSH2.0, OAM, Telnet, CLI, Web, RIP, OSPF Çalışma Sıcaklığı: 0°C~45°C, Nem Aralığı: 5%~95%	P	Fiyat Sorunuz
ePoE SWITCHLER				
	LR2110-8ET-120 	8Port ePoE Switch (8FE ePoE + 1GE+ 1GE SFP, Toplam 120W PoE) 10Mbps Bant Genişliği,13W PoE Yüklemeyle 800 metreye kadar aktarım(Cat5e/Cat6 kablo)LR1002 Dönüştürücüler kullanılarak 1km'ye kadar Koaksiyel(RG59/RG6) kablo üzerinden aktarım1x100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T(PoE güç kaynağı)Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 4.17MbpsPaket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8KÇalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90%Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	315,00\$
	LR2218-16ET-240-V2 	16 Port PoE(8 Port ePoE) Switch (8FE PoE + 8FE ePoE + 2GE + 2GE Kombo, Toplam 240W PoE) İlk 8 Port ePoE(800 metre mesafeli), Kalan 8 Port PoE2*10/100/1000 Base-T, 2*1000 Base-X (Combo ports), 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 5.36MbpsPaket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K, VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring, DHCP,	P	583,00\$
	LR2226-24ET-360-V2 	24 Port PoE(8 Port ePoE) Switch (16FE PoE + 8FE ePoE + 2GE + 2GE Kombo, Toplam 360W PoE) İlk 8 Port ePoE(800 metre mesafeli), Kalan 16 Port PoE2*10/100/1000 Base-T, 2*1000 Base-X (Combo ports), 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.55MbpsPaket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K, VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring, DHCP, Flow Control, QoSÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	P	697,00\$
YÖNETİLEBİLİR CLOUD (BULUT) SWITCHLER				
	CS4006-4ET-60	4Port PoE Yönetilebilir Cloud Switch (4FE PoE + 2FE Uplink, Toplam 60W PoE) 2*10/100Mbps Uplink port, 4*10/100 Mbps PoE portAnahtarlama Kapasitesi: 1.2Gbps, Paket İletme Hızı: 0.89 MbpsMac Tablosu Boyutu: 2K,250 m uzun mesafe PoE iletimi, Watch dogÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	88,00\$
	CS4006-4GT-60	4Port PoE Yönetilebilir Cloud Switch (4GE PoE + 2FE Uplink, Toplam 60W PoE) 2*10/100/1000 Mbps Uplink port, 4*10/100/10000 Mbps PoE portAnahtarlama Kapasitesi: 14 Gbps, Paket İletme Hızı: 8.928 MbpsPaket Buffer: 1Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2KÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	107,00\$

	CS4010-8ET-110	8 Port Yönetilebilir Cloud PoE Switch (8FE PoE + 2GE Toplam 110W PoE) 8*10/100Mbps PoE port, 2*10/100/1000Mbps portAnahtarlama Kapasitesi: 5.6Gbps, Paket İletme Hızı: 4.17Mbps, Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 16KÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%, Yıldırım Kor.: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	133,00\$
	CS4010-8GT-110	8 Port Yönetilebilir Cloud Gigabit PoE Switch (8GE PoE, Toplam 110W PoE) 8*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) ,2*10/100/1000 Mbps portAnahtarlama Kapasitesi: 20Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88MbpsPaket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4KÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2 KV	D	200,00\$
	CS4218-16ET-190	16 Port Yönetilebilir Cloud PoE Switch (16FE PoE + 2 × RJ-45 10/100/1000 Uplink + 2GE SFP Toplam 190W PoE)2*10/100/1000 Base-T (Kombo), 2*1000 Base-X (Kombo), 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) 250 metre uzun mesafe PoE Aktarımı, Anahtarlama Kapasitesi: 7.2Gbps Paket İletme Hızı: 5.36Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 4K, VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C Nem Aralığı: 10%~90%, Yıldırım Koruması: Common Mod, 4KV, Differential Mod 2KV	D	352,00\$
	CS4218-16ET-240	16 Port Yönetilebilir Cloud PoE Switch (16FE PoE +2 × RJ-45 10/100/1000 Uplink + 2GE SFP) 240W PoE)2*10/100/1000 Base-T (Kombo), 2*1000 Base-X 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) 250 metre uzun mesafe PoE Aktarımı, Anahtarlama Kapasitesi: 7.2Gbps Paket İletme Hızı: 5.36Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 4K, VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C Nem Aralığı: 10%~90%, Yıldırım Koruması: Common Mod, 4KV, Differential Mod 2KV	D	370,00\$
	CS4226-24ET-240	24 Port Yönetilebilir Cloud PoE Ethernet Switch (24FE PoE + 2GE +2GE SFP Toplam 240W PoE) 2*10/100/1000 Base-T (Kombo), 2*1000 Base-X (Kombo), 24*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı), Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.55Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 4K VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control Multicast, QoS Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	407,00\$
	CS4226-24ET-375	24 Port Yönetilebilir Cloud PoE Ethernet Switch (24FE PoE + 2GE +2GE SFP, Toplam 375W PoE) 2*10/100/1000 Base-T (Kombo), 2*1000 Base-X (Kombo), 24*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı), Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.55Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 4K VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control Multicast, QoS Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	481,00\$
	CS4220-16GT-135	16 Port Yönetilebilir Cloud Switch (16 GE PoE + 2GE SFP Port, 2 × RJ-45 10/100/1000 Uplink Toplam 135WPoE)16x10/100/1000 Base-T 、 2x1000 Base-X ; Anahtarlama Kapasitesi: 40Gbps, Packet Forwarding Rate 29.76Mpps, Paket Buffer:4Mb , MacTablosu Boyutu: 8KVLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast,QoS, DHCP, SNMP, SSH, CLI, Web	D	315,00\$
	CS4220-16GT-190	16 Port Yönetilebilir Cloud Switch (16 GE PoE + 2GE SFP Port, 1 Konsol, Toplam 135WPoE)16x10/100/1000 Base-T 、 2x1000 Base-X ; Anahtarlama Kapasitesi: 40Gbps, Packet Forwarding Rate 29.76Mpps, Paket Buffer:4Mb , MacTablosu Boyutu: 8KVLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast,QoS, DHCP, SNMP, SSH, CLI, Web	D	389,00\$

	CS4220-16GT-240	16 Port Yönetilebilir Cloud Switch (16 GE PoE + 2GE SFP Port, 1 Konsol, Toplam 240W PoE)16x10/100/1000 Base-T 、 2x1000 Base-X ; Anahtarlama Kapasitesi: 40Gbps, Packet Forwarding Rate 29.76Mpps, Paket Buffer:4Mb , MacTablosu Boyutu: 8KVLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast,QoS, DHCP, SNMP, SSH, CLI, Web	D	407,00\$
	CS4228-24GT-240	24 Port Yönetilebilir Cloud Switch (24 GE PoE + 2GE SFP Port, 2 x RJ-45 10/100/1000 Uplink, Toplam 240W PoE)16x10/100/1000 Base-T 、 2x1000 Base-X ; Anahtarlama Kapasitesi: 56Gbps, Packet Forwarding Rate 41,66Mpps, Paket Buffer:4Mb , MacTablosu Boyutu: 8KVLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast,QoS, DHCP, SNMP, SSH, CLI, Web	D	463,00\$
	CS4228-24GT-375	24 Port Yönetilebilir Cloud Switch (24 GE PoE + 2GE SFP Port, 2 x RJ-45 10/100/1000 Uplink 375W PoE)16x10/100/1000 Base-T 、 2x1000 Base-X ; Anahtarlama Kapasitesi: 56Gbps, Packet Forwarding Rate 41,66Mpps, Paket Buffer:4Mb , MacTablosu Boyutu: 8KVLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast,QoS, DHCP, SNMP, SSH, CLI, Web	D	592,00\$
ENDÜSTRİYEL SWITCHLER				
	PFS4210-8GT-DP-V2	10 Port Gigabit(8 Port Gigabit PoE) Endüstriyel Switch (8GE PoE + 2GE SFP Total 120W PoE) 8*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı), 2*100/1000 Base-XAnahtarlama Kapasitesi: 28Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps, Çift Güç Kaynağı(Yedeklilik)Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, NTP, DHCP, Vlan, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, Flow Control, Spanning Tree, LLDP, QoS, Din Rayı MontajÇalışma Sıcaklığı: -40°C~75°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV	P	765,00\$
	PFS4410-6GT-DP-V2	10 Port Gigabit(8 Port Gigabit PoE) Endüstriyel Switch (6GE PoE + 4GE SFP Total120W PoE) 6*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı), 4*100/1000 Base-XAnahtarlama Kapasitesi: 28Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps, Çift Güç Kaynağı(Yedeklilik)Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, NTP, DHCP, Vlan, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, Flow Control, Spanning Tree, LLDP, QoS, Din Rayı MontajÇalışma Sıcaklığı: -40°C~75°C, Nem Aralığı: 10%~90%Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV	P	765,00\$
4G ROUTER				
	WM4700-O	4G Router 4G iletimi: Yüksek hızlı 4G LTE bağlantısı, 100 Mbps downlink ve 50 Mbps uplink.802.11n: Up to 150 Mbps10/100 RJ-45 Wan Portu10/100 M RJ-45 Lan Portu	P	507,00\$
DAHUA FİYAT LİSTESİ				
MONİTÖRLER				
	LM19-L100	18.5" LCD Monitör Çözünürlük: 1366x768, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m2Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit)Kontrast: 600:1, Görüntüleme Açısı: 90/65 dereceSinyal Girişi: VGAx1	C	Fiyat Sorunuz
	LM22-H200	21.5" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m2Tepki Süresi: 6.5ms, , Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit)Kontrast: 3000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 dereceSinyal Girişi: VGAx1, HDMIx1, Sesx1	C	Fiyat Sorunuz

	LM24-B200	23.8" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 200 cd/m2Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit)Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 dereceSinyal Girişi: VGA×1, S-video×1, HDMI×1, Ses×1	C	Fiyat Sorunuz
	LM32-F200	31.5" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 240 cd/m2Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit)Kontrast: 1400:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 dereceSinyal Girişi: VGA(D-Sub)×1, HDMI×1, Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör	C	Fiyat Sorunuz
	LM43-F200	43" UHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 330 cd/m2Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(10bit)Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Sinyal Girişi: HDMI 1×1, VGA(D-Sub)×1, USB×1Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör,	C	Fiyat Sorunuz

DAHUA FİYAT LİSTESİ

VIDEO INTERKOM – VTH/VTS

	VTH2621G-P	7" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Siyah 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı.Standart PoE desteği.Ayarlanabilir rahatsız etmeyin moduDahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteğiİp kamera ve apartman zil paneli desteğiH.265 ve H.264 video kodlama.Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.	D	159,00\$
	VTH2621GW-P	7" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Beyaz 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı.Standart PoE desteği.Ayarlanabilir rahatsız etmeyin moduDahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteğiİp kamera ve apartman zil paneli desteğiH.265 ve H.264 video kodlama.Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.	D	159,00\$
	VTH2621G-WP	7" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Siyah 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı.Wi-Fi.Ayarlanabilir rahatsız etmeyin moduDahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteğiStandart PoE desteğiİp kamera ve apartman zil paneli desteğiH.265 ve H.264 video kodlama.Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.	D	167,00\$
	VTH2621GW-WP	7" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Beyaz 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı.Wi-Fi.Ayarlanabilir rahatsız etmeyin moduDahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteğiStandard PoE desteğiİp kamera ve apartman zil paneli desteğiH.265 ve H.264 video kodlama.Rahatsız etmeyin moduYüksek performanslı ve uygun maliyetli.	D	167,00\$
	VTH2622G-W	7" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 × 600. Siyah 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı.Wi-Fi.Ayarlanabilir rahatsız etmeyin moduDahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteğiİp kamera ve apartman zil paneli desteğiH.265 ve H.264 video kodlama.2-Kablo dijital bağlantı.Ayarlanabilir rahatsız etmeyin moduYüksek performanslı ve uygun maliyetli.	D	204,00\$
	VTH2622GW-W	7" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 × 600. Beyaz 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı.Wi-Fi.Ayarlanabilir rahatsız etmeyin moduDahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteğiİp kamera ve apartman zil paneli desteğiH.265 ve H.264 video kodlama.2-kablo dijital bağlantı.Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.	D	204,00\$
	VTH2421FB-P	7" TFT LCD Dokunmatik Ekran Ekran çözünürlüğü 1024x600,6 Alarm Girişi &1 Alarm Çıkışı,İki yönlü konuşma desteği,8GB SD Kart Desteği,POE,RJ45,12V	D	210,00\$

	VTH52421FW-P	7" TFT LCD Dokunmatik Ekran Ekran çözünürlüğü 1024x600,6 Alarm Girişi &1 Alarm Çıkışı,İki yönlü konuşma desteği,8GB SD Kart Desteği,POE,RJ45,12V	D	210,00\$
	VTH5321GW-W	7" TFT Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Beyaz 8 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı,Android 8.1Ayarlanabilir rahatsız etmeyin moduDahili hoparlör ve İki yönlü konuşma desteğiKullanıcı dostu arayüzEthernet ve Wi-FiMicro SD kart desteği, MAX 256GBVilla sistemleri için hızlı yapılandırma	D	260,00\$
	VTH5321GB-W	7" TFT Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Siyah 8 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı,Android 8.1Ayarlanabilir rahatsız etmeyin moduDahili hoparlör ve İki yönlü konuşma desteğiKullanıcı dostu arayüzEthernet ve Wi-FiMicro SD kart desteği, MAX 256GBVilla sistemleri için hızlı yapılandırma	D	260,00\$
	VTH5123H-W	7" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 × 600. Beyaz2 Kablo Wi-Fi Hibrit İç Mekan İzleme- Video kaydetmeyi ve anlık fotoğraf çekmeyi destekler. (SD kartgereklidir)· 6 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı· Mobil Uygulama, aramaları, alarm bildirimlerini ve iki yönlü konuşma kullanılabilir· Yüzey montajını destekler· HDCVI'ya bağlanır	D	264,00\$
	VTH5341G-W	10" Android Dokunmatik Ekran >Android 8.1>Daha Kullanıcı Dostu Kullanıcı Arayüzü Ethernet ve Wi-Fi>Standart POE>10 " TFT Kapasitif dokunmatik Ekran, 1024 × 600Mikro SD Kart isteğe bağlı, maksimum 256 GB	P	448,00\$
	VT55A40B	Merkez İstasyon Kolay kullanım, kurulumu gerek yok, braket açısı aralığı 0 ° –45 °.4 720P kanalı destekler.10 inç kapasitif yüksek çözünürlüklü LCDİki ses çıkış modunu destekler: ahizesiz ve ahize.SD kart genişletme, videoların ve anlık görüntülerin yerel olarak geri yüklenmesini sağlar.HDMI çıkışını destekler; çözünürlük 1024 × 600.	D	773,00\$
VIDEO INTERKOM – VTO APARMENT				
	VTO6521H	Apartman Tipi Zil Paneli >4.3 inç IPS panel; ekran çözünürlüğü 800x480>2MP CMOS; true WDR özelliği>Dokunmatik düğme; IP65>Çalışma sıcaklığı: -30°C to +60°C>Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır>Çoklu kapı açma modu: Şifreyle açma, IC kart ile açma, ve uzaktan kontrol ile açma>20,000 kullanıcı ve 10,000 kart desteklemektedir>Çift yönlü çalışabilir; yönetim platformu ve Uygulama üzerinden sesli arama>SIP server desteklemektedir ve en fazla 200 iç mekan monitörünü yönetebilir.>Duress alarm , sabotaj alarmı, and kapı zaman aşımı alarmı desteklemektedir	D	440,00\$
	VTO6521H-D	Apartman Tipi Zil Paneli >4.3 inç IPS panel; ekran çözünürlüğü 800x480>2MP CMOS; true WDR özelliği>Dokunmatik düğme; IP65>Çalışma sıcaklığı: -30°C to +60°C>Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır>Çoklu kapı açma modu: Şifreyle açma, ID kart ile açma, ve Uzaktan kontrol ile açma>20,000 kullanıcı ve 10,000 kart desteklemektedir>Çift yönlü çalışabilir; yönetim platformu ve Uygulama üzerinden sesli arama>SIP server desteklemektedir ve en fazla 200 iç mekan monitörünü yönetebilir.>Duress alarm , sabotaj alarmı, and kapı zaman aşımı alarmı desteklemektedir	D	440,00\$
	VTO6221E-P	Apartman Tipi Zil Paneli >Küçük aptmanlar için uygun kapı zil paneli>Beyaz ışıkla beraber tamamlayıcı aydınlatma>2MP CMOS Kamera>Fiziksel düğme>Alüminyum alaşım levha, IK08, IP65 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silika jeluygulayın.Sıvı sodyum silikat önerilir. Detaylar için ,hızlı başlangıç kılavuzunagözetebilirsiniz.)>Kapı Şifresi ve Mifare kart ile açılır	D	469,00\$
	VTO6521F	IP Apartman Tipi Zil Paneli >4.3 inç IPS ekran; ekran çözünürlüğü 800 × 480-2MP CMOS; gerçek WDR-Alüminyum anot yüzeyi; metal düğme; IP65, IK07-Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır>Çoklu kilit açma modları: Şifre kilidini açma, IC kart kilidini açma ve uzaktan kilit açma>20.000 kullanıcı ve 10.000 kart desteği	P	582,00\$

	VTO6531H	Yüz Tanımlı Apartman Tipi Zil Paneli -4.3 inç IPS ekran; ekran çözünürlüğü 800 × 480-2MP CMOS; gerçek WDR-Yüz kamera mesafesi: 0,3 m – 2 m; insan yüksekliği: 1.1 m – 2.4 m (lens mesafesi: 1.4 m)-Dokunmatik düğme; IP65IP Apartment Açık İstasyonu-Çalışma sıcaklığı: -30 ° C ila + 60 ° C-Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır-Çoklu kilit açma modları: Şifre kilidini açma, IC kart kilidini açma, uzaktan kilit açma ve yüzkilidini açma-Destek 20, 000 kullanıcı, 10.000 yüz görüntü ve 10, 000 kart-Yüz tanıma hızı: kişi başına 0,2 saniye hız-Destek SIP sunucusu, ve en fazla 200 kapalı monitör yönetebilirsiniz	P	562,00\$
	VTO7521G	8 inç Dijital Dışkapı Zil Paneli >Anotlanmış Alüminyum Çerçeve>8 inç Kapasitif dokunmatik ekran ve Yüksek çözünürlüklü IPS ekran; Çözünürlük: 800(H)×1280 (V)>Şifre ve kart ile açma>İki yönlü haberleşme>Zil Paneli şu şekillerde yönetilebilir; Mobil uygulama ile sesli iletişim kurarak ve SIP server, DSS PRO ve DSS7016-S2 platformlar ile yönetilebilir>2 MP düşük ışıklı geniş dinamik çift kamera; doldurulmuş beyaz ışık ve gece görüşü aydınlatması, ayarlanabilir aydınlatma.>Duress alarm , sabotaj alarmı, and yangın alarmı desteklemektedir>IK07; IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silika jel uygulayın.Sıvı sodyum silikat önerilir. Detaylar için ,hızlı başlangıç kılavuzuna gözetebilirsiniz.)>Yüzeye montaj ve Gömülebilir montaj	P	1040,00\$
	VTO7541G-S2	Dijital Yüz Tanımlı Apartman Tipi Zil Paneli >Anotlanmış Alüminyum Çerçeve>8 inç Kapasitif dokunmatik ekran ve Yüksek çözünürlüklü IPS ekran; Çözünürlük: 800(H)×1280 (V)>Yüz, parmak okuyucu, şifre, ve kart ile açma özellikleri>Yüz tanıma doğruluğu>99%; Yüz tanıma süresi kişi başına ≤0.2s>Canlıyı tespit etme desteği>İki yönlü haberleşme>Zil Paneli yönetme şekilleri; Mobil uygulama ile sesli iletişim kurarak ve SIP server, DSSPRO ve DSS7016-S2 platformlar ile yönetilebilir>2 MP düşük ışıklı geniş dinamik çift kamera; doldurulmuş beyaz ışık ve gece görüşü aydınlatması, ayarlanabilir aydınlatma.>Duress alarm , sabotaj alarmı, and yangın alarmı desteklemektedir>IK07; IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silika jel uygulayın.Sıvı sodyum silikat önerilir.	P	1238,00\$
	VTNC1003C	2-Kablo Kontrolör- 2-Kablo denetleyici, iletim sırasında giriş terminalinin güç kaynağı tarafından sinyallerin emilmesini azaltmak için güç kaynağını ve sinyali izole eder	D	29,00\$
	VTM130	VTO65/75 Serisi Zil paneli için yüzey montaj plakası	D	81,00\$
	VTM121	Yüz Tanıma Zil Paneli İçin Gömme Montaj Aparatı 373mm× 143mm× 67.5mm, -30°C to +70°C,1.1kg	P	62,00\$
VIDEO INTERKOM – VTO VILLA				
	VTO2111D-P-S2	IP Villa Tipi Zil Paneli WDR · Çalışma sıcaklığı -30 ° C – 60 ° C · IP65 · Otomatik IR aydınlatmasını · Kart - iki yönlü sesli arama; kapı istasyonları ve uygulama arasında çağrılarını destekleme · 10.000 kart, Standart PoE güç kaynağını destekleme iki kilidi kontrol etme	D	167,00\$
	VTO2101E-P-S2	IP Villa Tipi Zil Paneli >HD CMOS kamera>Çinko alaşım panel, IP65, IK10>ICR Gece görüşü ve Sesli gösterge>Video ve Sesli mesajlaşmaTCP / IP, SIP>Yüzeye monte>IP65	D	265,00\$
	VTO2311R-WP	IP Villa Tipi Zil Paneli Ultra ince dizaynPC ve ABS malzeme kullanımı ile dış ve iç ortamda kullanılabilir1/2.8" 2-MP HD CMOS kamera. iç ortam monitörü ile çift yönlü konuşma desteği ziyaretçilerin bırakacağı görüntülü ve sesli mesajları iç ortam monitöründen izleyebilmeUygulama üzerinden görüntülü arama ve kilit açmaIR aydınlatma and otomatik WDR.Wi-Fi bağlantısıIP65 koruma sınıfıH.264 ve H.265 kodlama.IC kart ile kilit açma.PoE güç besleme.	C	93,00\$

	VTO3221E-P	IP Villa Tipi Zil Paneli -Tuş Takımı-Beyaz ışıklı tamamlayıcı aydınlatma-2MP CMOS kamera-Alüminyum alaşımlı levha, IP55, IK08-Şifre ve Mifare kartı ile kapı açma	D	407,00\$
	VTM116-01	VTM116-01 + Gömme Montaj Aparatı Ön:138.0mm x240.0mmx 35.0mm, Arka: 120.8mmx 222.7mmx 33.0mm,Duvar için: 120.8mmx 222.7mmx 33.0mm	D	35,00\$
	VTO2003F	IP Villa Tipi Zil Paneli Eloksal Alüminyum ön panelCMOS düşük aydınlatma destekli 2MP HD renkli 140° kameraVideo interkom özelliğiAccess kontrol özelliği, 2 kilit desteğiZiyaretçi ile konuşma ve mobil uygulamadan kilit açma desteğiIK07 & IP65 korumaYüzey ve gömme tip montaj desteğiH.265 kodlamaPoE	D	225,00\$
	VTO3311Q-WP	IP Villa Tipi Zil Paneli Tamamı metal tasarımDahili yağmur koruma plakası .Değiştirilebilir tuşlarOpsiyonel renkler kırmızı-kahverengi yada koyu mavi ön kapak. (kırmızı-kahverengi P/N:1.1.03.15.10221, koyu mavi P/N: 1.1.03.15.10220)1/2.8" 2-MP HD CMOS kamera.iç ortam monitörü ile çift yönlü konuşma desteğiR aydınlatma and otomatik WDR.iki farklı kilit desteği .Uygulama üzerinden görüntülü arama ve kilit açmaIK08 ve IP65 koruma sınıfıH.264 ve H.265 kodlama.Wi-Fi bağlantısı.IC kart ile kilit açma.PoE güç besleme.	D	286,00\$
	VTO2201F-P	IP Villa Tipi Zil Paneli Eloksal Alüminyum ön panelCMOS düşük aydınlatma destekli 2MP HD renkli 140° kameraVideo interkom özelliğiAccess kontrol özelliği, 2 kilit desteğiZiyaretçi ile konuşma ve mobil uygulamadan kilit açma desteğiIK07 & IP65 korumaYüzey ve gömme tip montaj desteğiH.265 kodlamaPoE	D	265,00\$
	VTO2202F-P-S2	IP Villa Tipi Zil Paneli Eloksal Alüminyum ön panelCMOS düşük aydınlatma destekli 2MP HD renkli 160° kameraVideo interkom özelliğiAccess kontrol özelliği, 2 kilit desteğiZiyaretçi ile konuşma ve mobil uygulamadan kilit açma desteği2-kablo ve RJ-45 giriş desteği.IK07 & IP65 korumaYüzey ve gömme tip montaj desteğiH.265 kodlamaPoE	D	293,00\$
	VTM114	Alüminyum alaşımlı gömme kutu VTO2202F (-P) için kullanılır	D	33,00\$
	VTM115	Alüminyum alaşımlı yüzey kutusu VTO2202F (-P) için kullanılır	D	24,00\$
	VTM57	Villa zil paneli aksesuarı (kapak+yağmur koruma+ tuş +vida deliği etiketi)-koyu mavi	D	29,00\$
	VTM58	Villa zil paneli aksesuarı (kapak+yağmur koruma+ tuş +vida deliği etiketi)-Kırmızı Kahverengi	D	29,00\$

VIDEO INTERKOM-VTO-VİLLA KİT

	KTP01(F)	IP VİLLA KİT- Gömme Tip 2MP CMOS kamera, H:160°Gece görüşü & Ses göstergesiAnti-tamper alarmıP55&IK07 koruma sınıfıSesli ve görüntülü mesaj2-Kablolu7-inch TFT ekranIP Kamera izleme ve Alarm entegrasyonu2-kapı kontrol Mobil uygulama APP(DMSS) ile uzaktan interkomGömme tip montaj	D	537,00\$
	KTX01(F)	2-Wire WIFI Hybrid VİLLA KİT- Gömme Tip 2 - Kablo Wi-Fi Hibrit İç Mekan Monitörü:7" TFT kapasitif dokunmatik ekran. VTO'larla yarı çift yönlü ve uygulama ile tam çift yönlü iletişim kuran görüntülü interkomsunar.Video kaydetmeyi ve anlık fotoğraf çekmeyi destekler. (SD kart gereklidir).6 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı.Uygulama, aramaları ve alarm bildirimlerini almak için kullanılabilir. HDCVI kameraya bağlanır.2 -Kablo Hibrit Villa Kapı İstasyonu:Alüminyum alaşımli ön panel.Otomatik IR aydınlatma.Cevaplanmayan aramalar için görüntülü mesaj bırakılabilir. (VTH için SD kart gereklidir).İsim levhası ve DWDR içerir. Yerel kilidi ve ikinci kilidi destekler.Kurcalamaya karşı alarm sunar.IP65 ve IK07 koruma.	D	530,00\$
	KTX01(S)	2-Wire WIFI Hybrid VİLLA KİT- YüzeY Tip 7" TFT kapasitif dokunmatik ekran: VTO'larla yarı çift yönlü ve uygulama ile tam çift yönlü iletişim kuran görüntülü interkom sunar.Video kaydetmeyi ve anlık fotoğraf çekmeyi destekler. (SD kart gereklidir).6 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı.Uygulama, aramaları ve alarm bildirimlerini almak için kullanılabilir. HDCVI kameraya bağlanır.2 -Kablo Hibrit Villa Kapı İstasyonu: Alüminyum alaşımli ön panel.Otomatik IR aydınlatma.Cevaplanmayan aramalar için görüntülü mesaj bırakılabilir. (VTH için SD kart gereklidir).İsim levhası ve DWDR içerir. Yerel kilidi ve ikinci kilidi destekler.Kurcalamaya karşı alarm sunar.IP65 ve IK07 koruma.	D	530,00\$
	KTP01(S)	IP VİLLA KİT- YüzeY Tip 2MP CMOS kamera, H:160°Gece görüşü & Ses göstergesiAnti-tamper alarmıP55&IK07 koruma sınıfıSesli ve görüntülü mesaj2-Kablolu7-inch TFT ekranIP Kamera izleme ve Alarm entegrasyonu2-kapı kontrol Mobil uygulama APP(DMSS) ile uzaktan interkomYüzeY tip montaj	D	537,00\$
	KTP02	IP Villa Kit Yüksek Çözünürlüklü kamera; WDRÇalışma sıcaklığı -30°C to 60°CIP65 koruma (Silikon dolgu macunu gereklidir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.)Otomatik IR aydınlatma Gündüz/GeceKart ile ve uygulama üzerinden kilitleme kilit açma2 yönlü sesli arama desteği ;kapı istasyonu ile uygulama arası konuşma desteği10,000 kart desteğiTamper Alarmki Kilit kontrolüIP iç monitörIP Kamera izlemeAlarm entegrasyonYüksek PerformansDahili 8GB SD kardStandard PoE desteğiBilgisayar olmadan hızlı konfigürasyon	D	390,00\$
	KTW01	WIFI VİLLA KİT Hafif ve ince tasarım;IR aydınlatma and gece görüşü;2 yönlü ses;uygulama üzerinden platform yönetimi ve sesli arama ;kart, iç monitör ve uygulama ile kilit açma ;IP65 (Silikon dolgu macunu gereklidir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın).Wifi desteği	D	484,00\$
	KTA02	ANALOG VİLLA KİT 7" TFT ekranVideo interkom özelliği kilit açma sesli arama, görüntülü arama, ses ayarlamavideo interkon adedi; 2 zil paneli + 3 iç monitörçoklu zil sesidigital WDR desteği (DWDR)	D	163,00\$
	KTA04	ANALOG VİLLA KİT 4.3" TFT ekranVideo interkom özelliği kilit açma sesli arama, görüntülü arama, ses ayarlamaçoklu zil sesidigital WDR desteği (DWDR)	D	135,00\$

DAHUA FİYAT LİSTESİ
ALARM SİSTEMLERİ

	ARC3000H-W2	Alarm Paneli- Wifi 150 uç birim bağlantısı (6 siren, 4 repeater, 8 keypad, 64 kumanda, 150 dedektör)Frkans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması açık alanda 2.000 m'ye kadariletişimDMSS (son kullanıcı) ve COS Pro (kurulumcular) için mobil uygulamalar bulunmaktadır. Gerçekzamanlı bildirimler, cihaz yönetimi, uzaktan yapılabilen operasyonlar	D	200,00\$
	ARC3000H-GW2	Alarm Paneli- Wifi +2G 150 uç birim bağlantısı (6 siren, 4 repeater, 8 keypad, 64 kumanda, 150 dedektör)Frkans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması açık alanda 2.000 m'ye kadarulaşarak iletişimDMSS (son kullanıcı) ve COS Pro (kurulumcular) için mobil uygulamalar bulunmaktadır. Gerçekzamanlı bildirimler, cihaz yönetimi, uzaktan yapılabilen operasyonlar	D	230,00\$
	ARC3800H-W2	2. Nesil Alarm Paneli - HUB2 Wifi 150 uç birim bağlantısı (6 siren, 4 repeater, 8 keypad, 64 kumanda, 150 dedektör) Aynı ağda 8 adede kadar IP Kamera Desteği, SD kart desteği64 PIR-Kamera Desteği (2.4G ve SUB-G), Dahili hoparlör32 adet bölge (partition) oluşturabilmeFrkans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması açık alanda 2.000 m'ye kadar iletişim DMSS (son kullanıcı) ve Dolyink Care (kurulumcular) için mobil uygulamalar bulunmaktadır. Hızlı bildirimler, Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme, DMSS'den durum görüntüleme, zayıf pil uyarısıDahua Converter yazılımı yada SIA DC09 ile alarm izleme merkezleri ile tam uyumluluk.	D	240,00\$
	ARC3000H-FW2	Alarm Paneli- Wifi +2G+3G+4G 150 uç birim bağlantısı (6 siren, 4 repeater, 8 keypad, 64 kumanda, 150 dedektör)Frkans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması açık alanda 2.000 m'ye kadarulaşarak iletişimDMSS (son kullanıcı) ve COS Pro (kurulumcular) için mobil uygulamalar bulunmaktadır. Gerçekzamanlı bildirimler, cihaz yönetimi, uzaktan yapılabilen operasyonlar	D	355,00\$
	ARC3800H-FW2	2. Nesil Alarm Paneli - HUB2 Wifi +2G+3G+4G 150 uç birim bağlantısı (6 siren, 4 repeater, 8 keypad, 64 kumanda, 150 dedektör) Aynı ağda 8 adede kadar IP Kamera Desteği, SD kart desteği64 PIR-Kamera Desteği (2.4G ve SUB-G), Dahili hoparlör32 adet bölge (partition) oluşturabilmeFrkans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması açık alanda 2.000 m'ye kadar iletişim DMSS (son kullanıcı) ve Dolyink Care (kurulumcular) için mobil uygulamalar bulunmaktadır. Hızlı bildirimler, Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme, DMSS'den durum görüntüleme, zayıf pil uyarısıDahua Converter yazılımı yada SIA DC09 ile alarm izleme merkezleri ile tam uyumluluk.	D	400,00\$
	ARA12-W2	İç Alan Sireni Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme3 yıla kadar batarya ömrü. 105 db sesZayıf pil uyarısıSıcaklık ölçümüFrekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritmasıAçık alanda 1000 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim3-seviye ayarlanabilir ses ve 3 farklı ses seçeneği	D	70,00\$
	ARA13-W2	Dış Alan Sireni Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntülemeHem harici güç hemde batarya ile çalışmaktadır 3 yıla kadar batarya ömrü.Zayıf pil uyarısı 110 dB ses, farklı ses modları destekler. (Yangın, sağlık, hırsızlık, panik)Sıcaklık ölçümüIP65,çalışma sıcaklığı -20 °C / +65 °CFrekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritmasıAçık alanda 1600 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	D	121,00\$
	ARA24-W2	Uzaktan Kumanda Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme6 yıla kadar batarya ömrü.Zayıf pil uyarısı 4 buton. (Ev içi, ev dışı,devre dışı bırakma, panik)Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritmasıAçık alanda 900 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	D	40,00\$
	ARK30T-W2	Tuş Takımı Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme3 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısıSıcaklık ölçümüŞifre ve IC kart ile alarm kurma -kapama, 30 kullanıcıya kadar destekler.Farklı alarm kısayolları : Sağlık, yangın, acil durumFrekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritmasıAçık alanda 1600 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	D	120,00\$

	ARD821-W2	Panik Butonu - Tek Tuşlu Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. Farklı alarm modlarını destekler (hırsızlık, yangın, gaz..) Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1400 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	D	35,00\$
	ARD822-W2	Panik Butonu - İki Tuşlu Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. Farklı alarm modlarını destekler (hırsızlık, yangın, gaz..) Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1400 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	D	35,00\$
	ARA43-W2	Repeater- Tekrarlama Modülü Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme Cihaz fişi takılı olmadığında 35 saate kadar pil ömrü Zayıf pil uyarısı Otomatik ve manuel röle modları. 32 uç birim desteği Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1600 m'ye kadar Panel ile iletişim. (Her repeater panel ile dedektörler arası çekim mesafesini 1600 m'ye kadar arttırır)	D	160,00\$
	ARD323-W2(S)	Manyetik Kontakt - Küçük Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. 1 adet kuru kontak girişi Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1200 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	D	38,00\$
	ARD323-W2	Manyetik Kontakt - Standart Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. 1 adet kuru kontak girişi Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1200 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	D	40,00\$
	ARM310-W2	Giriş Genişletici Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. 1 adet kuru kontak girişi Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1200 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	D	44,00\$
	ARD324-W2	Kablosuz Kapı Dedektörü Plus Çevredeki ortamın sıcaklığını gösterir ve aşırı ısınma alarmını destekler. Frekans atlama ve iki yönlü iletişim teknolojisi iletişimin istikrarlı olmasını sağlar. Bulut güncellemesini destekler ve bulut güncellemesi başarısız olduğunda otomatik olarak geri yükler. Parazit algılama ve iletişim şifrelemeyi destekler. Eğim ve şok algılamayı destekler ve olay gerçekleştiğinde alarm üretir.	D	65,00\$
	ARA33A	Hareket Dedektörü Montaj Ayağı Duvara monte ve tavana monte desteği sağlar. Cihazın yatay ve dikey açısını ayarlama özelliğini destekler.	D	11,00\$
	ARA34E	Dış Ortam Hareket Dedektörü Montaj Ayağı	D	19,00\$
	ARD512-W2	Kablosuz Cam Kırılma Dedektörü Camın ne zaman kırıldığını algılar, temperli, çift camlı, lamine, telli, plaka ve düz cam gibi farklı cam türleri için alarmları tetikler. Yüksek ve düşük frekanslı sesleri aynı anda algılar ve yanlış alarm oluşumunu azaltmak için algoritmalar kullanır. İki kanallı alarm girişi. Bulut güncelleme ve güncelleme hatasından otomatik kurtarma. İki yönlü kablosuz şifreli iletişim mekanizması, iletişimin güvenliğini ve istikrarını artırır. Kablosuz frekans atlama mekanizması ile cihaz, orijinal frekans bandı diğer kablosuz telsizler tarafından engellendiğinde, iletişimin sabit kalmasını sağlamak için otomatik olarak diğer mevcut frekans bantlarına atlar.	D	69,00\$

	ARD1233-W2	Hareket Dedektörü Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. 18KG'a kadar pet Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1600 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	D	65,00\$
	ARD1731-W2	Kameralı Hareket Dedektörü Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 4 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1200 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim- Maksimum çözünürlük 1600*1200. RF-HD görüntü aktarım teknolojisi- Videolar ve resimler için bir haftalık bulut önbelleği. Sıcaklık izleme.	D	200,00\$
	ARD2231-W2	Kablosuz Çift Teknolojili Dedektör Evcil hayvan başışıklığı işlevi. Otomatik sıcaklık telafisi. 3 kademeli hassasiyet ayarı. Çevreleyen ortamın sıcaklığını görüntüler ve aşırı ısınma alarmını destekler. Frekans atlama ve iki yönlü iletişim teknolojisi, iletişimin istikrarlı olmasını sağlar. Bulut güncellemesini destekler ve bulut güncellemesi başarısız olduğunda otomatik olarak geri yükler. PIR ve mikrodalga hareket algılama. Karışma algılamayı ve iletişim şifrelemeyi destekler.	D	110,00\$
	ARD2251E-W2	Dış Ortam 3 Teknolojili Dedektör (Sadece HUB2 ile uyumludur) PIR, Mikrodalga ve Optik teknolojisi ile yüksek hassasiyetli algılama 80 cm- 40kg'a kadar hayvan algılamama 3 seviye hassasiyet ayarı Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Hızlı bildirimler, Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme, DMSS'den durum görüntüleme, zayıf pil uyarısı	D	208,00\$
	ARD2251E-W2(V)	Dış Ortam Kameralı Hareket Dedektörü (Sadece HUB2 ile uyumludur) PIR, Mikrodalga ve Optik teknolojisi ile yüksek hassasiyetli algılama 80 cm- 40kg'a kadar hayvan algılamama 3 seviye hassasiyet ayarı SUB-G Teknolojisi ile hızlı görüntü transferi Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Hızlı bildirimler, Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme, DMSS'den durum görüntüleme, zayıf pil uyarısı	D	300,00\$
	HY-SA21A-W2	Duman Dedektörü Çift photoelectric duman hassasiyet teknolojisi Test Butonu 85 dB dahili alarm Tek bir tuşa test etme ve susturma Zayıf pil uyarısı	D	72,00\$
	ARD912-W2	Kablosuz Su Sızıntı Sensörü Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme Çevrenin ortam sıcaklığını belirler ve aşırı ısı anında uyarı verir 3 yıla kadar pil ömrü Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 800 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	D	66,00\$
	ARD912-W2(D)	Kablosuz Su Sızıntı Sensörü Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme Çevrenin ortam sıcaklığını belirler ve aşırı ısı anında uyarı verir 3 yıla kadar pil ömrü Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1200 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	D	69,00\$
	ICS1-W2	Akıllı Priz İki yönlü RF iletişimi. Bir LED göstergesi ile durumu gösterir. Bulut güncellemesini ve bir güncelleme başarısız olduktan sonra otomatik kurtarmayı destekler. Aşırı akım, aşırı gerilim ve aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar. Voltajı, akımı ve sıcaklığı ölçer. Güç tüketimi istatistikleri oluşturur ve istatistikleri temizlemek için sıfırlanabilir. Çıkış kontrol modu bistable ve pulse modları arasında seçilebilir	D	69,00\$
	ARM7011-W2	Dahua Kablosuz Röle Frekans atlama ve iki yönlü iletişim teknolojisi, iletişimin istikrarlı olmasını sağlar. Karışma algılamayı ve iletişim şifrelemeyi destekler. Bulut güncellemesini destekler ve bulut güncellemesi başarısız olduğunda otomatik olarak geri yükler. Aşırı ısınma koruması. Voltaj tespiti. 1 kanal harici sabotaj girişi.	D	51,00\$

	ARM7012-W2	Dahua Kablosuz Duvar Anahtarı Frekans atlama ve iki yönlü iletişim teknolojisi, iletişimin istikrarlı olmasını sağlar.Karışma algılamayı ve iletişim şifrelemeyi destekler.Bulut güncellemesini destekler ve bulut güncellemesi başarısız olduğunda otomatik olarak geri yükler.Aşırı ısınma ve aşırı yük korumasıGerilim, akım ve enerji tüketimini izler.	D	61,00\$
	ART-ARC3000H-03-W2	Wifi Alarm Seti 1 adet Wifi Alarm Paneli1 adet Hareket Dedektörü1 adet Standart Manyetik Kontak1 adet Kumanda	D	328,00\$
	ART-ARC3000H-03-GW2	Wifi+2G Alarm Seti 1 adet Wifi +2G Alarm Paneli1 adet Hareket Dedektörü1 adet Standart Manyetik Kontak1 adet Kumanda	D	357,00\$
	ART-ARC3000H-03-FW2	Wifi+2G +3G+4G Alarm Seti 1 adet Wifi +2G+3G+4G Alarm Paneli1 adet Hareket Dedektörü1 adet Standart Manyetik Kontak1 adet Kumanda	D	475,00\$

DAHUA FİYAT LİSTESİ

KART VE ŞİFRELİ BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ



	ASI6213J-MW	Yüz Tanıma Access Kontrol -4,3 inç LCD dokunmatik ekran; çözünürlük 480 × 272-2MP geniş açılı çift lensli kamera; DWDR desteği, beyaz ışık dolgu ışığı ve IR dolgu ışığı-Kombinasyonları aracılığıyla yüz, kart, şifre ile kilit açma ; takvime göre kilit açma desteği-Kullanıcı verileri kendi üzerinde saklanabilir; 6000 yüz görüntüsünü tutabilir ve ağ olmadan çalışabilirYüz-kamera mesafesi: 0,3 m-1,5 m·Yüz doğrulama doğruluğu% 99,5; yüz karşılaştırma hızı kişi başına 0.3s; düşük yanlış tanıma oranı; canlılık tespitdesteği	P	Fiyat Sorunuz
	ASI1201E mifare	Standalone Access Kontrol (Şifre ve Kart) - mifare Maks. 30.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Analşlemci, Dokunmatik Klavye, Çoklu Kart Desteği (IC Kart), PC için TCP/IPveya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti- Pass Back, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP67, Girişler: 1xKapı Sensörü, 1xÇıkış Butonu,2xAlarm,1xKapı Kiliti Knt. Çıkışlar: 1xRöle, 125KHz EM Okuma Formatı, Okuma Mesafesi: 3-6cm	D	Fiyat Sorunuz
	ASI1201A mifare	Standalone Access Kontrol (Şifre ve Kart) - mifare Maks. 30.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Analşlemci, Dokunmatik Klavye ve LCD Ekran, Çoklu Kart Desteği (IC Kart), PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485Arayüzü, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti-Pass Back, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP55, Türkçe Yazılım, Girişler: 1xKapı Sensörü, 1xÇıkış Butonu, 2xAlarm, Çıkışlar: 3xRöle, 125KHz EM Okuma Formatı, Okuma Mesafesi: 3-8cm	D	Fiyat Sorunuz

KART, ŞİFRELİ VE PARMAK İZİ İLE BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ

KART, ŞİFRE VE PARMAK İZİ OKUYUCULAR (KONTROL PANELİNE BAĞLANAN)

	ASR1200E mifare	Water-proof RFID Okuyucu (Kart) - mifare 8 Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Su Geçirmez Tasarım, Proximity 125KHz EM card, Kırmızı, mavi ve yeşil gösterge LED'leri , Wiegand 26/34 bit,Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi LED li Gösterge, IP67, Boyut (W× D × H)96mm*43mm*17mm , 9-15VDC / 100mA , Çalışma Ortamı -30 °C - + 60 °C	D	Fiyat Sorunuz
--	------------------------	---	---	---------------

ACCESS KAYIT MODÜLLERİ

	ASM100	Mifare Kart Kayıt Ünitesi >Varsayılan IC (Mifare) kartı>Sürücü kurulumu yok, tak ve çalıştır>USB güç kaynağı ve iletişim>Bip sesi ve gösterge	D	Fiyat Sorunuz
	ASM202	Parmak İzi Kayıt Ünitesi >Sürücü kurulumu yok, tak ve çalıştır>USB güç kaynağı ve iletişim>Kuru veya ıslak parmak tanıma olabilir	D	Fiyat Sorunuz

Adres:**Kartaltepe, Kültür Sokagi :43/a, 34425 Bayrampaşa/İstanbul**