

























ÜRÜN RESİM	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE FİYATI (\$)
Paneller			
	Eclipse 8 + Led 32 Keypad	<p>8 Bölge Panel Kontrol panelinde dedektör bağlantısı için 6 adet fiziksel giriş + kullanılan klavye veya kart okuyucusunda 2 adet giriş.</p> <p>Kurulumcu İçin Avantajlar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veri yolu ESD koruması • Üç tip programlama menüsü • Sistemi İnternet veya MobileTTE üzerinden programlama ve yönetme • Ücretsiz yazılım: ProsTE ve MobileTTE (iOS, Android) • Programlama ve firmware güncelleme* için Micro USB port 	128,00 \$
	Eclipse 16+ Led 32 Keypad	<p>16 Bölge Panel 16 Kontrol panelinde dedektör bağlantısı için 16 adet fiziksel giriş; 3 bölge; dijital komunikatör; plastik muhafaza, transformatör</p> <p>Kurulumcu İçin Avantajlar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veri yolu ESD koruması • Üç tip programlama menüsü • Sistemi İnternet veya MobileTTE üzerinden programlama ve yönetme • Ücretsiz yazılım: ProsTE ve MobileTTE (iOS, Android) • Programlama ve firmware güncelleme* için Micro USB port 	156,00 \$
	Eclipse 32 + Led 32 Keypad	<p>32 Bölge Panel Eclipse 32, 8 fiziksel girişe sahip, maksimum 32 zona kadar genişleyebilen, orta veya büyük ölçekli konutların, ticari ve ofis mekanlarının korunması için tasarlanmış alarm kontrol panelidir.</p> <p>Kurulumcu İçin Avantajlar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veri yolu ESD koruması • Üç tip programlama menüsü • Sistemi İnternet veya MobileTTE üzerinden programlama ve yönetme • Ücretsiz yazılım: ProsTE ve MobileTTE (iOS, Android) • Programlama ve firmware güncelleme* için Micro USB port 	190,00 \$
	Eclipse 99	<p>99 Bölge Panel Eclipse 99, 8 fiziksel girişe sahip, maksimum 99 zona kadar genişleyebilen, büyük ölçekli konutların, ticari ve ofis mekanlarının korunması için tasarlanmış alarm kontrol panelidir.</p> <p>Kurulumcu İçin Avantajlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panel, her biri bireysel olarak programlanabilen 16 grup desteklemektedir. • Panel, klavye ve / veya kart okuyucusu ile yönetilebilir. • Programlama, klavye veya doğrudan ProsTE yazılımı üzerinden gerçekleştirilir. • MobileTTE (iOS/Android)* mobil uygulaması ile ilave izleme ve yönetim imkanı sağlanır. • Sistem, kurulumcuya 3 farklı programlama modu arasında seçim yapma imkanı sağlar. 	220,00 \$
Tuş Takımları			








	Eclipse LED8	LED-8 Tuş Takımı 8 zon ve 1 grup için gösterge, 2 tip programlama desteklenir: 4 rakamlı adresler; 3 rakamlı işlemler, Korumayı kurmak için hızlı tuşlar, Tuşların arka ışık şiddetini ayarlama, Gözlem istasyonuna PANİK, TIBBİ ALARM ve YANGIN mesajı göndermek için 3 hızlı tuş kombinasyonu	58,00 \$
	Eclipse LED16A	LED-16 Tuş Takımı 16 zon ve 3 grup için gösterge, 2 tip programlama desteklenir: 4 rakamlı adresler ve 3 rakamlı işlemler, Korumayı kurmak için hızlı tuşlar, Tuşların arka ışık şiddetini ayarlama, Gözlem istasyonuna PANİK, TIBBİ ALARM ve YANGIN mesajı göndermek için 3 hızlı tuş kombinasyonu	64,00 \$
	Eclipse LED32 PR	LED-32 Tuş Takımı 32 zon ve 8 grup için gösterge, 2 tip programlama desteklenir: 4 rakamlı adresler ve 3 rakamlı işlemler, Korumayı kurmak için hızlı tuşlar, Sistem Olaylarını, Sorunları ve Baypaslı Zonları gözden geçirmek için hızlı tuşlar, Tuşların arka ışık şiddetini ayarlama, Gözlem istasyonuna PANİK, TIBBİ ALARM ve YANGIN mesajı göndermek için 3 hızlı tuş kombinasyonu	80,00 \$
	Eclipse LCD32 PR	LCD Tuş Takımı LCD ekranlı silikon klavye, iki satırlı 2x16 karakter ekran, Üç tip programlama desteklenir, Korumayı kurmak için hızlı tuşlar, Sistem Olaylarını, Sorunları ve Baypaslı Zonları gözden geçirmek için hızlı tuşlar, Gözlem istasyonuna PANİK, TIBBİ ALARM ve YANGIN mesajı göndermek için 3 hızlı tuş kombinasyonu, Gizli mod (gösterge saklanır), proximity kart okuyucu	98,00 \$
	Eclipse LCD32 S	LCD Dokunmatik Tuş Takımı LCD dokunmatik hassasiyet tuşlu LCD klavye, iki satırlı 2x16 karakter ekran, Üç tip programlama desteklenir, Korumayı kurmak için hızlı tuşlar, Sistem Olaylarını, Sorunları ve Baypaslı Zonları gözden geçirmek için hızlı tuşlar, Tuşların ve ekranın arka ışık şiddetini ayarlama, Gözlem istasyonuna PANİK, TIBBİ ALARM ve YANGIN mesajı göndermek için 3 hızlı tuş kombinasyonu.	158,00 \$
	Eclipse PRX IT	Proximity kart okuyucu Kartla korumayı kurma/çözme ve olay ikazlarını silme, Korumayı tam kurmak ve çözmek için duyarlı tuşlar, Panel üzerinden programlanabilir A B özel koruma modları için duyarlı tuşlar, Sistemin koruma tipini gösteren gösterge (Tam Kurma, Çözme, A Modu, B Modu)	54,00 \$
	Eclipse PR IT	LED göstergeli kontaklız kart okuyucusu Kontaklız kartlar veya etiketler vasıtasıyla alarm Kurma/Çözme, Panel üzerinden programlanabilen ve korumayı kurmak/çözmek için kullanılan özel A ve B çalışma modları, Küçük ve kompakt dizayn.	54,00 \$
Kablolu Dedektörler			
	MC 05	Kapaklı Manyetik Kontak Bağlantı Modu Com,n/o,n/c Voltaj 200 V DC Akım 500 mA / 10W	5,00 \$
	MC 08	Kablolu Manyetik Kontak Güç 3W Voltaj 100 V DC Akım 500 mA	4,00 \$
	MC 15	Metal Manyetik Kontak Güç 3W Voltaj 100 V DC Akım 500 mA	12,00 \$
	TITAN AG + Bracket (ayak dahil)	12 KG Hayvan Algılamayan Pet PIR dedektör • Silindirik mercekli PIR dedektör • 90° kapsama açısı ile 54 algılama zonu • Maksimum algılama alanı 15mt. • Isı telafi özelliği • Gün ışığından korunma derecesi yüksek - 6500Lux	20,00 \$

	TITAN DL + Bracket (ayak dahil)	12/20 KG Hayvan Algılamayan Pet PIR dedektör, • Maksimum algılama alanı 15m korunma derecesi - 4000Lux	• Silindirik mercekli PIR dedektör • 90° kapsama açısı ile 54 algılama alanı • Gün ışığından korunma derecesi • Çift yönlü ısı telafi özelliği	22,00 \$
	TITAN QD40 + Bracket (ayak dahil)	25/40 KG Hayvan Algılamayan Pet PIR dedektör, • Maksimum algılama alanı 15m yüksek - 6500Lux	• Silindirik mercekli PIR dedektör • 90° kapsama açısı ile 54 algılama alanı • Gün ışığından korunma derecesi • Çift yönlü ısı telafi özelliği	30,00 \$
	TITAN MW + Bracket (ayak dahil)	Çift teknolojlili Mikrodalga (PIR+MW) PIR dedektörü • Sayısal analiz • Silindirik mercek • "Triple Knock" işlevi – sahte alarmlara karşı koruma • Gün ışığı koruması - 4000Lux		56,00 \$
	TITAN MW AM + Bracket (ayak dahil)	Çift teknolojlili Mikrodalga (PIR+MW) PIR dedektörü • Sayısal analiz • Silindirik mercek • "Triple Knock" işlevi – sahte alarmlara karşı maksimum koruma • TITAN MW AM için AntiMasking ve AntiSpray • Gün ışığı koruması - 4000Lux	• Hassasiyet ayarı -GRADE 3 for EN 50131	64,00 \$
	TITAN GB + Bracket (ayak dahil)	Çift teknolojlili Mikrodalga dedektör (PIR + GBD cam kırılması için) • PIR ve GBD elementleri için ayrı ayar, • Frekans ayarı - GBD • Mükemmel gün ışığı koruması - 6500Lux		32,00 \$
	GBD 10	Cam kırılma dedektörü • Analog çalışma algoritması • Hassasiyet ayarı • Frekans aralığını ayarlama		36,00 \$
	GBD 20	Cam kırılma dedektörü • Dijital çalışma algoritması • 4 farklı cam tipinin kırılmasını algılar		42,00 \$
	GB Tester	Cam kırılma dedektörü test cihazı		120,00 \$






Röleli Yangın Dedektörleri

	SensoMAG F10 INTR	Sabit ısı dedektörü, 12V röleli taban dahil • Dijital çalışma algoritması • 60°C'nin üzerinde sıcaklık tespiti • 360° görüş açılı LED gösterge • Düşük profilli tasarım, • Sükunet halinde düşük güç tüketimi		24,00 \$
	SensoMAG R20 INTR	Diferansiyel ısı dedektörü, 12V röleli taban dahil • Dijital çalışma algoritması • 58°C'nin üzerinde sıcaklık veya ortam sıcaklığı ani artış tespiti • 360° görüş açılı LED gösterge, • Düşük profilli tasarım • Sükunet halinde düşük güç tüketimi		24,00 \$
	SensoMAG S30 INTR	Optik duman dedektörü, 12V röleli taban dahil • Dijital çalışma algoritması, • Otomatik ısı telafisi • 360° görüş açılı LED gösterge • Duman hücrelerini toz ve diğer kirlenmelerden korumak için ilave plastik conta, • Düşük profilli tasarım		26,00 \$

	SensoMAG M40 INTR	Kombine Dedektör, 12V röleli taban dahil • Dijital çalışma algoritması, • Otomatik ısı telafisi • 360° görüş açılı LED gösterge • Duman hücrelerini toz ve diğer kirleticilerden korumak için ilave plastik conta, • Düşük profilili tasarım	34,00 \$
	Derin taban	• SensoMAG yangın ihbar dedektörleri ile montaj için uygundur • Düzgün olmayan yüzeylere, dış boru hatlarına, asma tavanlara vb. montaj için uygundur	3,00 \$
	EVERDAY BT 101C	Çalışma gerilimi: DC 12-24 V 30VDC Çalışma akımı: 2A - 250V Çalışma sıcaklığı: -10aa-50aa Renk: yeşil, kırmızı, Renk: Mevcut Beyaz, kırmızı, yeşil, sarı	14,00 \$
Sirenler			
	SR 300 B	Harici siren-Mavi • Programlanabilir ses şiddeti - 85dB/1m; 105dB/1m • Piezo ses yayıcı, • Gövde – plastik, ilave iç metal kapaklı • Dahili çift yönlü tamper koruma anahtarı ve su terazisi, • Yedek güç beslemesi: dahili NiMH pil • Etiket yapıştırmak veya firma logosunu bastırmak için uygun büyük yassı kapak, • Mavi flaşör • SR 300B, EN50131 GRADE2 Class IV Standardına göre belgelendirilmiştir	54,00 \$
	SR 300 O	Harici siren-Turuncu • Programlanabilir ses şiddeti - 85dB/1m; 105dB/1m • Piezo ses yayıcı, • Gövde – plastik, ilave iç metal kapaklı • Dahili çift yönlü tamper koruma anahtarı ve su terazisi, • Yedek güç beslemesi: dahili NiMH pil • Etiket yapıştırmak veya firma logosunu bastırmak için uygun büyük yassı kapak, • Mavi flaşör • SR 300B, EN50131 GRADE2 Class IV Standardına göre belgelendirilmiştir	54,00 \$
	SR 300 R	Harici siren-Kırmızı • Programlanabilir ses şiddeti - 85dB/1m; 105dB/1m • Piezo ses yayıcı, • Gövde – plastik, ilave iç metal kapaklı • Dahili çift yönlü tamper koruma anahtarı ve su terazisi, • Yedek güç beslemesi: dahili NiMH pil • Etiket yapıştırmak veya firma logosunu bastırmak için uygun büyük yassı kapak, • Mavi flaşör • SR 300B, EN50131 GRADE2 Class IV Standardına göre belgelendirilmiştir	54,00 \$
Kablosuz Dedektörler			
	Eclipse WL	Kablosuz genişleme kartı Eclipse 16 & 32 panels32 kablosuz dedektör, 64 uzaktan kumanda ve 2 kablosuz siren. Up to 1 Eclipse WL expander module per panel;	120,00 \$
	Bravo PIR	Sayısal Algoritmali Kablosuz PIR dedektörü • Maksimum 15m algılama alanı • Gün ışığından koruma – 5200 lux, • Isı telafi özelliği • 12 kg'a kadar hayvanlar algılamaz • Kolay montaj için montaj ayağı – opsiyon • Pil: 1x3V/1500mAh, CR123A tipi • Pil ömrü ~3 yıl	76,00 \$
	Bravo MC	Kablosuz manyetik kontak • Manyetik kontak veya katlanır stor dedektörü bağlantısı için 1 adet kablo girişi • Pil: 1x3V/1500mAh, CR123A tipi • Pil ömrü ~3 yıl	56,00 \$

	Bravo FD	Kombine tip (duman ve ısı dedektörü) kablosuz dedektör <ul style="list-style-type: none"> • A1/R Sınıfı (EN54-5 Standart gereksinimlerine uygun) • Termik kısmı maksimum diferansiyel algoritması • Optik – duman kısmı optimum çalışması için otomatik telafi • Piller: 2x3V/1500mAh, CR123A tipi • Pil ömrü ~3 yıl 	88,00 \$
	BRAVO RC-41	Kablosuz Kumanda <p style="text-align: right;">Tek yönlü</p> <p>haberleşme, Birkaç adet BRAVO paneli ile aynı anda çalışma, Tanıtma işlemi LED göstergesi, İşlevler: Kurma, Çözme, İşlevleri programlanabilir iki adet ilave, tuş, Batarya: 1x3V/190mAh, CR2032 tipi, 3 yıl batarya ömrü</p>	42,00 \$
	Bravo FL	Kablosuz su dedektörü <ul style="list-style-type: none"> • Pil: 1x3V/1500mAh, CR123A tipi • Pil ömrü ~3 yıl 	86,00 \$
	BRAVO EXT GJD	Harici kablosuz PIR dedektör <ul style="list-style-type: none"> • Kapsama açısı 10°-70°, • Ayarlama: 180° pan, 90° tilt • Her bir algılama unsurunun 28 algılama alanı var • Gün ışığından koruma – 50 kLux • Çalışma ısısı: -20°C ila +55°C arası • Piller: 3x3V, CR123A tipi • Pil ömrü ~3 yıl, • Harici montaj, IP65 	440,00 \$
	Bravo SR300 ALK	Kablosuz harici piezo siren <ul style="list-style-type: none"> • Ses şiddeti: 110dB/1m, • Çift yönlü tamper koruma anahtarı • Daha yüksek güvenlik için iç metal kapak/ muhafaza • LED gösterge, • Pil tipi: - BRAVO SR300 LIT - Lityum, 2x3V, "D" boyutu veya 4x3V, "A" boyutu- BRAVO SR300 ALK - Alkalın, 4x1.5V, • Pil ömrü 3 yıl 	128,00 \$
	BRAVO CURTAIN	"Perde" tipi dedektör (PIR+MW), Çift yönlü haberleşme, 12 m maksimum kapsama alanı (ayarlanabilir), <ul style="list-style-type: none"> - PIR kısmı: 90° dikey, 7.5° yatay - MW kısmı: 80° dikey, 32° yatay • Test modu ve düşük şarj LED göstergesi • Çalışma ısısı: -20°C ila +60°C arası • Pil: 1x3V, CR123A tipi • Pil ömrü ~3 yıl 	180,00 \$
Genişleme ve yardımcı modüller			
	Eclipse VD	Sesli telefon arama modülü	68,00 \$
	Eclipse Zone 8	Zon genişleticisi <ul style="list-style-type: none"> • Veri yoluna doğrudan bağlanma, • Parametreleri serbest programlanabilen 8 adet ilave zon girişi • 1adet 100mA'li, OC (açık kolektör) tipi PGM çıkış • Panel kutusuna doğrudan montaj veya küçük SB-U kutu içerisine ayrı olarak montaj 	54,00 \$
	Eclipse PGM8	Eclipse PGM genişleme modülü; 8 programlanabilir çıkış	62,00 \$

	Eclipse Zone 8 PS	Eclipse Zone expander module ; 8 programmable zones	64,00 \$
	Eclipse PGM 8 PS	Bağımsız güç beslemeli PGM çıkış genişleticisi • Veri yoluna doğrudan bağlanma • Parametreleri serbest programlanabilen 8 adet 100mA'li OC tipi (açık kolektör) ilave çıkış	74,00 \$
İletişim Modülleri			
	TTE LAN	LAN haberleşme modülü • Panelin ana devre kartına dahili montaj • MobileTTE (iOS/Android) uygulaması ile güvenlik sistemini uzaktan kontrol etmek ve yönetmek • BRAVO panelini AJAX WEB kullanıcı arayüz ile uzaktan programlama • Bildirim (Push Notification) yoluyla kullanıcıyı doğrudan bilgilendirme, AJAX WEB üzerinden	180,00 \$
	TTE GPRS Simple	GPRS haberleşme modülü • Olaylar hakkında SMS mesajı göndermek için 4 telefon numarası • Sesli olay iletileri ve sesli navigasyon (kurma, çözüme, giriş kontrolü) • Bildirim (Push Notification) yoluyla kullanıcıyı doğrudan bilgilendirme, AJAX WEB üzerinden • SIA-DC09 IP protokolü • MobileTTE (iOS/Android) uygulaması ile güvenlik sistemini uzaktan kontrol etmek ve yönetmek	210,00 \$
Kablosuz Alıcı -Verici Set			
	KE 90/ KE 90 KUMANDA	Kapı açma kapama ve Alarm sistemleri için Uzaktan kumanda modülü, 2 adet kumanda dahil tüm alarm panellerine uygundur. ilave 2 kumanda eklenebilir. 7.5 metre Algılama Mesafesi Kumanda Modülü	70,00 \$
	KUMANDA	UZ T4 KUMANDA 433 Mhz Çalışma Frekansı 4 Adet Bağımsız Buton Minik Boyutlu, Şık Görünüm Askı Anahtarlıklı 50 mt Algılama Mesafesi UZ-T4 SETLİ UZAKTAN KUMANDA	20,00 \$
Tamamlayıcı Ürünler			
	EVERDAY DS 02	Çalışma Gerilimi: DC12V / 24V Akımı: 200mA (DC 12V =) Çalışma Sıcaklığı: -10 C~ +50 C Konut Malzemesi: ABS Flas Frekans: > 60 Defa / Dakika DB Deger: 105 ± 3dB @ 1m Renk: Kırmızı, Turuncu, Mavi Boyut: 122.2L x 72.8W x 43Hmm Su Algılama Dedektörü	10,00 \$
	EVERDAY S 101 Su Baskın	3 mt.'de 85dB'lik Sesli Alarm Stand-by,0 Akım Sarfiyatı Alarm Durumunda 85 mA Akım, Yüksek nem oranında Kararlı Çalışma Özelliği Enerji gösterge Led'i,Alarm Algılama Led'i NC/NO kontak çıkışları 50 cm Uzatma Kablosu Kontak Uçları paslanmaz Metal	24,00 \$

	EVERDAY D 101	Darbe ve Titreşim Dedektörü Düşük akım / Kolay montaj 12V Işık tasarımı (patentli) Tamper Darbe şiddetini trimpotan ayarlama imkanı. Led gösterge imkanı ve led ışığını iptali mevcut 4 darbeye kadar darbe seçeneği.	28,00 \$
	EV-G-12	12 V Alarm Gaz Dedektörü Çalışma gerilimi 12 V DC Duyarlılık % 10 LEL Güç tüketimi 1.7W Çalışma sıcaklığı -10? - +50? Ortam nemi ≤95% RH (normal çevre Ses seviyesi 10 feet de 85 db Bekleme modu Yeşil LED Alarm modu Kırmızı LED flaş ve akustik alarm Gaz Algı Türü Doğalgaz, şehir gazı, LPG Boyut 110 * 69 * 36mm Ağırlık 270g / adet, Paket Boyutu 43 * 110 * 142mm	32,00 \$
	A 101 Ledli Buton	Panik Butonu 6V - 20V arasında çalışma gerilimi, Artı ve eksi ters Bağlantı koruması, Panel tetikleme açık kapalı kontak seçmeli Hafıza alma özelliği, Sabotaj tamber Abs gövde özel tescilli tasarım, Vidalama sistemi metrik 3 standart vida, Kırmızı renkte parmak izi alüminyum folyo	22,00 \$
	A 102 Buton	Panik Butonu 6V - 20V arasında çalışma gerilimi, Artı ve eksi ters Bağlantı koruması, Panel tetikleme açık kapalı kontak seçmeli Hafıza alma özelliği, Sabotaj tamber Abs gövde özel tescilli tasarım, Vidalama sistemi metrik 3 standart vida, Kırmızı renkte parmak izi alüminyum folyo	19,00 \$
	EVERDAY EV-10-20	Tek ışın aktif kızılötesi sensör Dedektör alanı: Açık 10 metre, Kapalı 20 metre 50mA Akım 12-24 VDC Sıcaklık: + 50 ~ (-30) Boyutu: 49.2 x 76 x 21.6MM	36,00 \$

Adres:**Kartaltepe, Kültür Sokakı :43/a, 34425 Bayrampaşa/İstanbul**